

Tensione nominale: 600V

Conduttore: Conduttore in rame ricotto nudo, solido o flessibile

Dimensione del conduttore: 14AWG fino a 1000MCM

Isolamento: Isolamento in PVC

Colore di isolamento: bianco, nero, blu, rosso o secondo il requisito

Guaina: Nylon

Pacchetto: 100 metri per rullo, tamburo di legno o secondo il requisito

Max. temperatura di esercizio: 90 °C

Standard: UL83

Applicazione del prodotto:

È utilizzato come cavo di costruzione per servizi generali, alimentatori e circuiti di derivazione. Per l'installazione su conduit e canalizzazioni, 1 / 0AWG e superiore per l'uso con cavo (uso CT) e resistente alla luce solare. I colori disponibili sono rosso, bianco, blu, verde e nero, i conduttori più grandi di 1 / 0AWG sono fabbricati in colore nero per applicazioni esterne resistenti alla luce del sole.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli vi preghiamo di inviarci tramite email:

info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampactiy (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è realizzato in rame puro ricotto nuovo, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conduttività.





 Siamo un produttore di cavi sistema di ispezione di qualità, 	molto professionale co garantendo che i proc	on attrezzature di pro lotti soddisfino i requ	duzione avanzate e ur isiti standard e person	rigoroso alizzati.



















3. Abbiamo più di 10 anni di esperienza di esportazione e prodotti esportati in oltre 60 paesi in tutto il mondo con una buona reputazione international ly.

