

Descrizione del prodotto:



UL3071 UL3074 Conduttore In rame stagnato Filo isolato in silicone 600 V Fabbrica in Cina

Tensione nominale: 600V

Conduttore: Rame stagnato da 18 AWG a 14 AWG o rame nudo

Isolamento: Gomma di silicone

Treccia: Fibra di vetro Silicone

Colore disponibile: Nero-Marrone-Rosso-Arancione-Giallo-Verde-Blu-Viola-Grigio-Bianco-Trasparente-Verde/Giallo, ecc

Tolleranza diametro esterno: $\pm 0,10$ mm

Pacchetto: 305 metri per rotolo, 200 metri per rotolo o secondo requisito

Intervallo di temperatura: Da -60°C a 200°C

Standard: UL3071/UL3074

Caratteristica del prodotto:

Resistenza alle alte temperature, resistenza alle basse temperature, resistenza agli acidi e agli alcali, resistenza al fuoco e all'invecchiamento, inossidabilità, resistenza all'umidità, isolamento elettrico fine e prestazioni flessibili Conformità RoHs UL758 e UL 1581.

Applicazione del prodotto:

Applicare a elettrodomestici, illuminazione e fari, macchine elettriche, sensori di temperatura, serie militari, serie chimiche metallurgiche, automobili e navi, installazioni elettriche.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli inviateci un'e-mail: info@himakecavo.com):

Standard	AWG	Struttura del conduttore (mm)	Spessore isolante (mm)	Diametro totale (mm)	Resistenza del conduttore 20°C (ohm/km)	Portata consentita 20 °C-AMR
UL3071	18	7×0,39	0,96	3.11	22.2	11.01
UL3071	16	7×0,50	0,96	3.45	14.0	17.52
UL3071	14	41×0,26	0,96	3,75	8.78	27.84
UL3074	12	45×0,32	0,96	4.40	5.31	88,40

Vantaggi del prodotto:

ADVANTAGE

WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

PACKAGING LOGISTICS



Come contattarci?

Metti il tuo **dettagli della richiesta** in **la casella sottostante** e fare clic su "**Contatta ora**".

