

海迈电缆
Himake Cable



www.himakecable.com
info@himakecable.com

CE 认证 符合 IEC 60332-1 标准 额定电压 450 / 750V 阻燃

额定电压 300 / 500V

导体 5根 符合 IEC 60332-1 标准

导体截面积 0.5~6.0sqmm

护套 PVC 阻燃 LSZH

符合 IEC 60332-1 标准

护套 PVC 阻燃 LSZH

符合 IEC 60332-1 标准

工作温度范围 70°C-90°C

长度 1米至100米

规格 RVVB RVV H05VV-F H05RR-F

符合 IEC60277 BS6500 VDE0281 GB / T5023 IEC60332

产品特点

符合RoHS指令，不含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等有害物质。

规格参数

本产品适用于额定电压不超过300V/500V的固定布线用，如室内布线、电话线、控制线等。

联系我们

额定电压 [V]	导体截面积 [mm ²]	导体直径 [mm]	直流电阻 [Ω/km]	20°C 直流电阻 [Ω/km]	70°C 最小直流电阻 [mΩ/km]	额定电流 [A]	重量 [kg/km]
300 / 300V	2×0.5	3.8×6.0	39.0		0.012	10	28
300 / 300V	2×0.75	3.9×6.4	26.0		0.010	13	35
300 / 500V	2×0.75	5.0×7.6	26.0		0.010	13	44

其他信息

如有任何疑问，请随时联系我们。





□□□□□□



3. 10 60 international ly





4. 內裝之貨物均經妥善包裝及妥善堆疊於貨櫃內，並已妥善封鎖及封條，且已妥善封鎖及封條。



5. 2019年5月10日，我校组织全体教师、家长、学生、社区志愿者等，在“红心”生态园开展了“红心向党，绿满校园”植树造林活动。



