



RE-2Y(St)Yv

RE-2Y(St)Yv

300V

IEC60228 VDE0295 5K 7

0.5mm 0.75mm 1.3mm

PE

b b c

0.5mm PE

(St)

0.5mm (7/0.3mm)

材質: PVC

規格: 標準規格

使用温度範囲: -40°C ~ 70°C (長期使用): -5 ~ 50 °C

耐圧: 100 MPa

規格: RE-2Y(St)Y ~ RE-2Y(St)Yv

規格: IEC60277 ~ IEC60332-1 ~ BS5308 ~ VDE0816

特徴:

優れた耐熱性、耐寒性、耐圧性を備えています。また、優れた耐油性、耐薬品性、耐腐食性にも優れています。また、優れた耐電圧性にも優れています。

仕様:

規格 RE-2Y(St)Yv は、優れた耐熱性、耐寒性、耐圧性を備えています。また、優れた耐油性、耐薬品性、耐腐食性にも優れています。また、優れた耐電圧性にも優れています。

お問い合わせ: (info@himake.com)

規格 (mm ²)	規格	AWG	重量 (kg/km)	重量 (kg/km)	重量 (kg/km)
1×2×0.5	規格2	20	7.5	15	74
2×2×0.5	規格2	20	9.8	30	117
4×2×0.5	規格2	20	11.3	50	140
6×2×0.5	規格2	20	13.1	70	190
8×2×0.5	規格2	20	14.6	90	215
1×2×0.75	規格2	19	7.9	20	74
2×2×0.75	規格2	19	10.4	35	123
1×2×1.3	規格2	-	8.7	31	102

お問い合わせ:

- お問い合わせ先: info@himake.com





□□□□□□



3. 15 international 60



