



**海迈电缆**  
Himake Cable

www.himakecable.com  
info@himakecable.com

CCC CE SAA UL CB R6HS

CCC CCA 300/500V

300/500V

5 CCA

0.5-16mm

PVC LSZH

PVC LSZH

品名: 电线电缆

使用温度: 70°C~90°C

导体截面 100 平方毫米

规格: RVVB/RVV/H05VV-F/H05RR-F/H07RN-F

符合 IEC60277/BS6500 VDE0281/GB/T 5023/IEC60332

**特性:**

符合 RoHS 环保要求

**规格:**

本产品适用于各种工业场合，具有良好的耐热性和阻燃性能。

本产品符合国际电工委员会 IEC 标准。

规格 H05VV-F 适用于额定电压 0.6/1kV 及以下，导体截面 0.5~2.5mm<sup>2</sup>。  
规格 H07RN-F 适用于额定电压 0.6/1kV 及以下，导体截面 1.5~16mm<sup>2</sup>。

联系方式: (info@himake.com)

| 电压 (V)   | 导体截面 (mm <sup>2</sup> ) | 导体尺寸 (mm) | 电阻率 20°C (Ω/km) | 电阻率 70°C (mΩ/km) | 载流量 (A) | 重量 (kg/km) |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------|------------|
| 300/300V | 2×0.5                   | 3.8×6.0   | 39.0            | 0.012            | 10      | 28         |
| 300/300V | 2×0.75                  | 3.9×6.4   | 26.0            | 0.010            | 13      | 35         |
| 300/500V | 2×0.75                  | 5.0×7.6   | 26.0            | 0.010            | 13      | 44         |









□□□□□□



3. 15 60 international









