



www.himakecable.com
info@himakecable.com

FFC 300/500V

300/300V 300/500V

5mm

0.5 0.75sqmm 2.5sqmm

PVC Flame Detardant PVC Rohscompliant PVC

PVC Flame PVC ROHS PVC

额定温度 70℃/90℃

额定电压 100V per requirement

导体材料 RVVB H03VVH2-F

标准 IEC60277 BS6500 VDE0281 GB/T 5023 IEC60332

特性

符合 UV 和 ROHS 标准

规格

本产品符合 IEC60277 BS6500 VDE0281 GB/T 5023 IEC60332 标准

联系我们 info@himakecable.com

额定电压 V	导体截面 mm ²	导体尺寸 mm	直流电阻 Ω/km 20℃	交流电阻 mΩ•km 70℃	额定电流 A	重量 kg/km
300/300V	2×0.5	3.8×6.0	39.0	0.012	10	28
300/300V	2×0.75	3.9×6.4	26.0	0.010	13	35
300/500V	2×0.75	5.0×7.6	26.0	0.010	13	44

应用

1. 本产品适用于室内布线



2. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

11



□□□□□□



3. 10 60 international ly





5. 5월 10일은 어린이날입니다. 어린이날을 맞아 우리 어린이들이 즐겁게 놀 수 있는 기회를 제공하고, 자연을 체험하고, 환경 보호에 관심을 가지도록 하는 행사를 실시합니다.

