

**□ □ □ □ :**



□□ □□: 50/66 KV□64/66 KV□64/110KV□127/□□ 220 KV□290/550KV

□□:□□□□□□ □□□□ for  $\leq 800\text{mm}^2$  □□ milkier □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  $> 800\text{ mm}^2$

□□□□: □□□□□□□□ □□□□ tape $\geq 500\text{mm}^2$  □□□□□□□□□□□□□□

□□□ : □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ : □□□□□□□□□□

**00 0:** 0000000;000 0000000000000000000000

□□□□□□ : □□□□□□□□

XXXXXXXXXX: XXXXXXXX XX

□□□□□□: 240 ~ 3000sqmm

**Max**       90 105

[illegible]

型号: YJQ02YJQ03YJLQ02YJLQ03

标准: IEC 60840:1999

概述:

本产品符合 90 度弯曲试验要求 105 度

本产品符合 5 度弯曲试验要求 250 度

本产品符合 25 D 度

技术参数:

本产品符合 66 kv 至 500 kv 电压等级

本产品符合 1 至 1000 平方毫米截面积要求

联系我们: (邮箱: info@himakecable.com)

(mm <sup>2</sup> ) 截面积	导体 (mm)	绝缘 (mm)	导体 (mm)	绝缘 (mm)	护套 (mm)	重量 (kg/km)
400	23.8	27	2.4	5	116	14342
500	26.6	27	2.4	5	119	15629
630	30	26	2.4	5	121	16946
800	33.8	25	2.4	5	123	19069
1000	38.7	24	2.6	5	126	20970
1200	42.4	24	2.6	5	129	23270
1400	45.8	24	2.6	5	133	25525
1600	49	24	2.6	5	136	27774
1800	51.9	24	2.6	5	139	30112
2000	54.7	24	2.8	5	142	32383
2500	61.2	24	2.8	5	149	37780

备注:

1. 本产品符合 90 度弯曲试验要求 105 度













□□□□□□□□





3.  **10**  **60**  internationally













5월 10일 10시 30분 100명 이상의 자원봉사자들이 참여한 가운데



100명 이상의 자원봉사자들이

10시 30분 100명 이상의 자원봉사자들이 참여한 가운데

