□□ □□/□□□□□□□:



□□: OFC□CCA□□□ CCA□□□□□ OFC

□□□□□ 0.50 □ 4.0 mm^2

□□□: □□□□□□□□□ PVC

□□□□□: □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

□□□□□: 100 m □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□: RVH□□ 8 □□□□

□□□□: IEC60227□GB11016.3

□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ - 40℃ □ 60□

□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□ □□□□□□□: (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: info@himakecable.com)

□□ × □□□□	□□ □□□	Max□ □□□□□□□	□□□□□□□□ -20 □□□	□□□□ av □□	Max□Av□ □□	Max□ 70 □□□□□□
2 × 0 50□	44/0.12	45	0.94	2.6 × 5.4	2.8 × 5.6	0.011
2 × 0.60	53/0.12	48	1.00	2.8 × 5.6	3.0 × 6.0	0.011
2 × 0 70□	62/0.12	30	1.05	3.0 × 6.0	3.2 × 6.4	0.010
2 × 0 80□	70/0.12	32	1.02	3.2 × 6.4	3.3 × 6.6	0.010
2 × 0 90□	80/0.12	35	1.08	3.2 × 6.4	3.4 × 6.8	0.010
2 × 1.0	88/0.12	38	1.05	3.2 × 6.4	3.4 × 6.8	0.009
2 × 1.1	97/0.12	40	1.02	3.4 × 6.8	3.4 × 6.8	0.009
2 × 1.2	106/0.12	40	1.09	3.4 × 6.8	3.6 × 7.2	0.009
2 × 1.3	115/0.12	45	1.06	3.4 × 6.8	3.6 × 7.2	0.008
2 × 1.4	124/0.12	45	1.02	3.4 × 6.8	3.6 × 7.2	0.008

□□□□□□□:

1. □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2 [illegible]

[illegible]

□□□□□□□□

hinakecable

3. □□□□□□□□□□□ **10** □□□□□□ □□□□ **60** □□□□ □□□□□ internationally □□□□

HIMAKE
HIMAKE



4. □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□

5□□□□□□ □□□□□□ □□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□".