

□□□□□:



□□□□: 300/500 V 450/750 V

□□: □□ 1 □□□□□ 2 □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□: 1.0 □ 35sqmm

□□: 2 C ~ 7 C

□□□: XLPE LSZH□LSOH

□□□□□: □□□□□□□□□□□□ □□□□□/□□□□□□□□□□□□□□

□: LSZH□LSOH

□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□

Max□□□□□□ 90, 110, 125°C, 150

□□□□□: 100 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□: H05ZZ-R□H07ZZ U H05ZZ U WDZ BYJY BYJY H07ZZ R

มาตรฐาน: IEC60277,BS7211,IEC60332,IEC61034,IEC60754,HD22.9,VDE0282,UL1666/T19666

วัสดุ:

มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน rohs

มาตรฐาน:

มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

มาตรฐาน: (อีเมล: info@himakecable.com)

ขนาด (mm ²)	จำนวน	ขนาด (mm)	ขนาด (mm)	ขนาด (mm)	น้ำหนัก (kg/km)	ความต้านทาน (MΩ.km)
2 × 2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	11.5	116.99	0.01
2 × 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12	124.84	0.009
2 × 4	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12.5	154.02	0.0085
2 × 4	2	PVC/0.8	PVC/1.2	13	162.49	0.0077
3 × 1.5	1	PVC/0.7	PVC/1.2	10.5	105.86	0.011
3 × 1.5	2	PVC/0.7	PVC/1.2	11	110.82	0.01
3 × 2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12	149.34	0.01
3 × 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12.5	159.02	0.009

มาตรฐาน:

- มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน



[illegible]

□□□□



□□□□□□□□



3. 10 60 internationally







[illegible]