

www.himakecable.com
info@himakecable.com

产品规格:

材料: CCS + CCA/CCA/CCU/BC

导体直径 0.57 mm/23AWG

导体数量: 4 × 25 芯

绝缘: HDPE PE

导体: 4 对 导体: 绞合/绞合 或 绞合/绞合/绞合 或 绞合 导体/绞合 或 绞合;绞合/绞合-绞合 c-绞合导体 ANSI/ISO
/EIA-568-B 标准

护套: PVC rohs 符合 LSZH 标准

长度: 定制长度

重量: 305 重量 定制长度

应用: Cat6 标准 HSYV6/HSYY6/HSYZ6

ISO/IEC11801/IEC61156-2 ANSI/EIA TIA-568B/UL444 /T1019-2001

특징:

Rohs ;FEXT; CCS + CCA/CCA/CCU/BC HDP/PE LSOH/FRPVC PVC ;

적용 분야:

250 MHz 10 BASE-T/ISDN 4.16Mbps Ring(IEEE802.5) 1 gbps (IEEE802.3) 100 mbps TP PMD 100 base-T4/TX(FAST Ethernet) 100 vg-AnyLAN 1000 BASE-T 1000 TX 155 mbps 622 mbps ATM ATM.

Packae : (: info@himakecable.com)


Description	(mm)	(/mm)	(mm)	(mm)	(Kg/km)
Cat.6 UTP PVC	4x2x23AWG	1/0.57	1.02	6.1	42
Cat.6 UTP LSZH	4x2x23AWG	1/0.57	1.02	6.1	44



CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping

