

000000:



000000: 0.6/1 KV

000000: 0000000000000000 2 0000000 0000

0000000000: 1.5 35sqmm

0000: 2 C + E 3 C + E 4 C + E

0000: 0000 0000 00000000 + X-90 XLPE

0000000: 2 C + E: 0 + 0 + 0/00; 3 C + E: 0 + 0 + 0 + 0/00; 4 C + E: 0 00000 + 0000 + 0000 + 0000/00000

0000: HFS 90 TP

0000000: 00000000000000000000

Max00000000 90

0000000: 00000000000000000000 00

0000000000: X-90 0000000000

000000: AS/NZS 5000.1/NZS 3013 - WS52W

အမျိုးအမည်:

ပုံစံ UV ပုံစံ Rohs ပုံစံ.

အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည်:

အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည် အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည်အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည် အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည်အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည် အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည် အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည်.

အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည်: (အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည်အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည်: info@himakecable.com)

| အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည် (mm 2) | အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည် | အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည် (mm) | အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည် (kg/km) | အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည် (mm) |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2 x 1.5 + E | OFC ပုံစံ 2 | 11.6 - 12.2 | 175 | 95 |
| 2 x 2.5 + E | OFC ပုံစံ 2 | 12.6 - 13.3 | 210 | 100 |
| 2 x 4.0 + E | OFC ပုံစံ 2 | 13.3 - 14.0 | 250 | 110 |
| 2 x 6.0 + E | OFC ပုံစံ 2 | 14.3 - 14.9 | 310 | 115 |
| 2 x 10 + E | OFC ပုံစံ 2 | 15.8 - 16.6 | 420 | 130 |
| 2 x 16 + E | OFC ပုံစံ 2 | 17.8 - 18.7 | 580 | 140 |
| 3 x 1.5 + E | OFC ပုံစံ 2 | 12.5 - 13.2 | 200 | 105 |
| 3 x 2.5 + E | OFC ပုံစံ 2 | 13.7 - 14.2 | 250 | 115 |

အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည်:

1. အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည် အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည်အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည်အသုံးပြုမှုအမျိုးအမည်



2 下列各句，其句意與前後句意不相連貫者，請在句末的方格內打「×」。

□□□□



□□□□□□

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent

99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior

Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent

No spread , and release a little
white smoke



Inferior

Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent


low resistivity, high conductivity



Inferior

High resistivity,High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent

Insulation thickness uniformity



Inferior

Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor


3. 10 60 internationally SAA





5월 10일 10:00 ~ 10:30에 걸쳐 진행된 '2024년 어린이 환경의 날 기념식'은 어린이들이 환경 보호에 관심을 갖고 참여할 수 있도록 마련되었습니다.



[illegible]