

Productbeschrijving



De vezels, 250um, bevinden zich in een losse buis gemaakt van een hoge modulus kunststof gelegen in het centrum. De buis is gevuld met een waterafstotende vulling samengestelde. De buis wordt verpakt met een laag van PSP lengterichting, tussen de PSP en de losse buis water-blokkerende materiaal wordt toegepast om te houden van de kabel, compacte en waterdichte. Nadat de PSP is toegepast rond de buis, dit deel van de kabel vergezeld met de gestrande draden als onderdeel van de ondersteunende worden afgehandeld met een schede PE als figuur 8 structuur

Standaard: YD/T 1155-2001, IEC60794-1

Kenmerken van het product

1. 2 ~ 24 vezels, jelly gevulde losse buizen
2. goede prestaties van de mechanische en temperatuur
3. hoge sterkte losse buis thats hydrolysebestendig

4. speciale buis vullen samengestelde zorgen voor een bescherming van de kritieke vezels
5. RVS of verzinkte stalen messenger draden als de zelfdragende lid maken uitstekende anti-pull prestaties en eenvoudige installatie.
6. goede kabel waterticht
7. PE buitenste schede beschermt kabel tegen ultraviolette straling

Product toepassing

Tot vaststelling van de modi: luchtfoto

Aangenomen naar buiten distributie, geschikt voor luchtfoto koker en zelfdragende methode

Lange afstand en lokaal gebiedsnetwerk communicatie

De parameter product (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Vezel Graaf	Staal Messenger	Netto gewicht van de kabel	Min. buigen radius (mm)		spanning (N)		Max. Crush laden van kracht (N / 1000mm)	
			Statische staat	Dynamische staat	Max.	Veilige spanning	Korte termijn	Lange termijn
kernen	(mm)	(Kg/km)						
2-12	7/3.0	135	10D	30%	3000	1000	2000	1000

Productvoordelen

1. de dirigent is gemaakt van topkwaliteit optische vezels, het heeft lage dispersie en demping, ervoor moet zorgen dat een zeer goed signaal en data transmissie.



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.