

Productbeschrijving



海迈电缆
Himake Cable

info@himakecable.com

info@himakecable.com

光纤油膏Fiber gel
松套管Loose tube
UV光纤UV fiber
缆芯填充物Cable core filling
中心加强件Central strength member
扎纱及填充物Binding yarn and filling
聚乙烯内护套 PE inner sheath
阻水层Waterblocking layer
铠装层Armor
铝塑复合带Aluminum-plastic laminated tape
聚乙烯外护套 PE outer sheath

www.himakecable.com

www.himakecable.com

CCC CE SAA UL CB R&HS

www.himakecable.com
info@himakecable.com

De vezels, 250um, bevinden zich in een losse buis gemaakt van een hoge modulus kunststof. De buizen zijn gevuld met een waterafstotende vulling samengestelde. Een staaldraad, soms ommanteld met PE voor kabel met vezelrijk graaf, zoekt in het centrum van de kern als een lid van de metalen sterkte. Buizen (en vulstoffen) zijn gestrand rond de afgevaardigde van de kracht in de kern van een compacte en ronde kabel. Een aluminium polyethyleen gelamineerd (APL) wordt toegepast rond de kern van de kabel, die is gevuld met de compound van de vulling te beschermen tegen water binnendringen. Klik is de kabel kern bedekt met een dunne binnenste schede van PE. Nadat de PSP lengterichting over de binnenste schede toegepast is, wordt de kabel aangevuld met een buitenste schede van PE.

Standaard: YD/T 901-2001, IEC60794-1

Kenmerken van het product

1. 2 ~ 228 vezels, gelei gevuld, vezel bevatte losse buizen

2. goede prestaties van de mechanische en temperatuur
3. hoge sterkte losse buis thats hydrolysebestendig
4. speciale buis vullen samengestelde zorgen voor een bescherming van de kritieke vezels
5. speciaal ontworpen compacte structuur is goed om te verhinderen dat losse buizen krimpen
6. het verpletteren van weerstand en flexibiliteit
7. PE buitenste schede beschermt kabel tegen ultraviolette straling
8. goede kabel waterdicht.

Product toepassing

Tot vaststelling van de modi: luchtfoto & direct-burial
 Aangenomen naar buiten distributie, zelfs de plaats met vocht-proof en tegen knaagdieren beschermde eis
 Lange afstand en lokaal gebiedsnetwerk communicatie

De parameter product (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Vezel Graaf	Kabel verwarmingselement	Netto gewicht van de kabel	Min. buigen radius (mm)		Toelaatbare spanning (N)		Max. Crush laden van kracht (N / 1000mm)	
			Statische staat	Dynamische staat	Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn
kernen	(mm)	(Kg/km)						
2-24	13.3	210	12,5-D	35%	3000	1000	3000	1000
26-36	13,6	220	12,5-D	35%	3000	1000	3000	1000
38-60	14.1	225	12,5-D	35%	3000	1000	3000	1000
62-72	14.6	255	12,5-D	35%	3000	1000	3000	1000
74-96	16.2	305	12,5-D	35%	3000	1000	3000	1000

Productvoordelen

1. de dirigent is gemaakt van topkwaliteit optische vezels, het heeft lage dispersie en demping, ervoor moet zorgen dat een zeer goed signaal en data transmissie.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.