



## AWM 3640 Silicone rubber isolatie draad specificatie

Standaard: UL758 Bestand No.:E206992

AWM 3640 silicone rubber isolatie draad

Gewaardeerd volt.: 1.1KV

Gewaardeerd temp.:150 / 180°C

Dirigent: vertind koperen 1221/ 0.50 mm, dirigent diameter: 23,0 mm

Isolatie: Silicone rubber 2.4mm

Vest: synthetisch garen vlechten, speciale hars coating, vlechten dikte: 0,35 mm

Kabel od: 28.5±0.60 mm

Kleur: alles is beschikbaar

Kabel ca. gewicht: 252kg/100meters



Tekens:

Items		Technische gegevens		Toegepaste standaard
Uit uiterlijk		Glad, zelfs, niet los		UL758 UL62 UL1581
Test van de spanning		AC3.2KV/0.15 S		
Min. Buigstraal		5 x d		
Isolatie mechanische tekens	Voor ouderen	Treksterkte Sterkte	≥3.45N / mm <sup>2</sup>	
		Rek bij pauze	≥100%	
	150°C (158±1°C x 1440h) 180°C (210±1°C x 1440h)	Treksterkte Sterkte	Niet minder dan 60% van de un-leeftijd	
		Rek bij breuk	Niet minder dan 25% van de un-leeftijd	
Horizontale vlam test		FT2		
Giftige stof controle		Voldoen aan RoHS-regels		EU — 2002/95/EG