AWM 3640 Silicone rubber isolatie draad specificatie

Standaard: UL758 Bestand No.:E206992

AWM 3640 silicone rubber isolatie draad

Gewaardeerd volt.: 1.1KV

Gewaardeerd temp.:150 / 180℃

Dirigent: vertind koperen 1221/ 0.50 mm, dirigent diameter: 23,0 mm

Isolatie: Silicone rubber 2.4mm

Vest: synthetisch garen vlechten, speciale hars coating, vlechten dikte: 0,35 mm

Kabel od: 28.5±0.60 mm

Kleur: alles is beschikbaar

Kabel ca. gewicht: 252kg/100meters

Tekens:

<table>
<tr><td colspan="3">Items</td><td>Technische gegevens</td><td>Toegepaste standaard</td></tr>
<tr><td colspan="3">Uit uiterlijk</td><td>Glad, zelfs, niet los</td><td rowspan="8">UL758
UL62
UL1581</td></tr>
<tr><td colspan="3">Test van de spanning</td><td>AC3.2KV/0.15 S</td></tr>
<tr><td colspan="3">Min. Buigstraal</td><td>5 × d</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Isolatie mechanische tekens</td><td rowspan="2">Voor ouderen</td><td>Treksterkte Sterkte</td><td>≥3.45N / mm²</td></tr>
<tr><td>Rek bij pauze</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>150℃ (158±1℃ × 1440h)</td><td>Treksterkte Sterkte</td><td>Niet minder dan 60% van de un-leeftijd</td></tr>
<tr><td>180℃ (210±1℃ × 1440h)</td><td>Rek bij breuk</td><td>Niet minder dan 25% van de un-leeftijd</td></tr>
<tr><td colspan="3">Horizontale vlam test</td><td>FT2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Giftige stof controle</td><td>Voldoen aan RoHS-regels</td><td>EU — 2002/95/EG</td></tr>
</table>