

Wil je een goed leven? Wilt u HD weergave? Wat wacht je nog op? Een goed paard komt overeen met een goede zadel, DUIDELIJKERE MENING VERGT HIMAKE KABELS!



Product Beschrijving:



Dirigent: Kale koper/CCS

Dirigent grootte: 2.73mm

Diëlektrische verwarming: FPE, SPE

Shield: Aluminiumfolie + vlechten

Vlechten: Al-Mg legeringen draad of Tinned koper of aluminium draad of kale koperdraad

Dekking: 28%, 40%, 60%, 80%, 90% en hoger

Vest: PVC / LSZH compound

Jas-kleur: zwart, wit, grijs of andere als per eis

Pakket: 100 meter per rol, 305 meter per houten reel, 500 meter per houten reel, of als per eis

Belangrijkste productmodel: RG8

Standaard product: GY/T 135

Toepassingsgebied:

Gebruikt als een distributie-kabel voor binnen CATV, CCTV-systemen en als een aansluitkabel voor satellietssystemen waar lager demping vereist.

Application



www.himakecable.com
info@himakecable.com













Product parameter:(meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Schild type	Standaard Shield
Eenheid	mm
Nominale dirigent Diameter	2.73 BC/CCS
Nominale Diameter Over diëlektrische verwarming	7.30
Schild structuur	Al. folie + TC/Cu/CCA/Al-Mg aluminium draad vlechten
Nominale Diameter Over jas	10.2

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **goede kwaliteit koper en andere grondstoffen**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



Traditional PVC Cable	ROHS Cable
 <p>Easy to ageing , Fire risk .</p>	 <p>Using ROHS material , High-tech processing .Life time more than 50 years</p>
 <p>Poor flame retardancy,Fire spread and pop black HCL smoke . 95% fire because of this .</p>	 <p>Good flame retardancy, No fire spread pop a little white smoke after forced burning .</p>
 <p>slow release carcinogenic plasticizer in using , affect health.</p>	 <p>ROHS material , no any environmental issue.</p>
 <p>There are a lots of phthalate , affect children health .No use in Europe .</p>	 <p>Never add any phthalate .</p>
 <p>Lower melting poing .Melting in high temperature.</p>	 <p>Higher melting poing . normally 125°C .</p>
 <p>Easy overload , Melt as soon as catch fire.</p>	 <p>Long term carrying capacity higher than PVC cable 50% ..</p>



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

□No	★Production Process	□No	★Production Process	□No	★Production Process
1	 Cable Core Shaping	2	 Pair Twisting	3	 Cable Shaping
4	 Braiding Cable	5	 Cable Insulation	6	 Cable Sheathing
7	 Cable Rolling	8	 Cable Inspection	9	 Packing

3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallly.





305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

4. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan activiteiten van de overheid, zoals bomen planten, groene omgeving-activiteiten, hulp aan arme studenten en de mensen in moeilijke toestand te bereiken hun dromen,enz.



Hoe ons contacteren?

Zet uw [onderzoek details](#) in het vak hieronderen klik op "**Nu contact opnemen**".