



www.himakecable.com
info@himakecable.com

Kenmerken van het product

1. twee single vezel als basiseenheid, platte twin configuratie
2. hoge sterkte kevlar garen lid, licht gewicht
3. hoge kwaliteit strakke gebufferde of losse buis, zachte, gemakkelijk te strippen, gepantserde RVS flexibele buis is optioneel voor gepantserde type, verhogen van de kabel twist weerstand, om te voorkomen dat externe schade
4. buitenste schede materiaal: PVC, PU, LSZH, OFNP

Product toepassing

Zijn vastgesteld binnen distributie en communicatie apparatuur, geschikt voor patch snoeren en pigtails, geschikt voor communicatieapparatuur geserveerd

De parameter product (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Buitenste Verwarmingselement (mm)	Strakke buffer Dia. (mm)	Gewicht (kg/km)	Min. toegestane treksterkte (N)		Min. toegestane Crush belasting (N / 100m)		Min. Buigen van Radius (mm)	
			Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn
1.6x3.4	0.6	4,80	150	80	500	100	30%	10D
1.8x3.8	0.6	5,00	150	80	500	100	30%	10D
2.0x4.2	0.9	7,00	150	80	500	100	30%	10D
2.4x5.0	0.9	9,00	150	80	500	100	30%	10D
2.8x5.8	0.9	11,50	150	80	500	100	30%	10D
3.0x6.2	0.9	12,50	150	80	500	100	30%	10D

(Gepantserde type)

Buitenste Verwarmingselement (mm)	Strakke buffer Dia. (mm)	Gewicht (kg/km)	Min. toegestane treksterkte (N)		Min. toegestane Crush belasting (N / 100m)		Min. Buigen van Radius (mm)	
			Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn
2.0x4.2	0,60	31	1000	300	1000	500	30%	10D
2.4x5.0	0,60	32	1000	300	1000	500	30%	10D
2.8x5.8	0,60	35	1000	300	1000	500	30%	10D
3.0x6.2	0,60	36	1000	300	1000	500	30%	10D

Productvoordelen

1. de dirigent is gemaakt van topkwaliteit optische vezels, het heeft lage dispersie en demping, ervoor moet zorgen dat een zeer goed signaal en data transmissie.



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.