Kenmerken van het product

1. filler beschermen buis vezel, E-glas lid versterken
2. kleine kabel grootte, licht gewicht
3. 2 ~ 24 kernen
4. buitenste schede materiaal: PVC, LSZH, PE

Product toepassing

Aangenomen voor indoor of outdoor distributie, geschikt voor indoor of outdoor antenne, en de prestaties van de pijpleiding.

De parameter product (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Kabel kern	Buitenste Verwarmingselement	Gewicht	Min. toegestane treksterkte (N)		Min. toegestane Crush belasting (N \/ 100mm)		Min. Buigen van Radius (mm)	
Graaf	(mm)	(kg\/km)	Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn
02	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
04	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
06	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
08	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
12	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D

Productvoordelen

1. de dirigent is gemaakt van topkwaliteit optische vezels, het heeft lage dispersie en demping, ervoor moet zorgen dat een zeer goed signaal en data transmissie.

Brand new material

> Smooth

> Anti-UV

> Long-life

High Quality Fiber

> Fast

> Long and stability transmission

> Low Attenuation.

High Quality PBT Loose Tube Material

> Anti-aging

> Good Protection

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com