



Kenmerken van het product

1. de structuur is 1 ~ 12 kleuren vezels gecombineerd met twee FRP of stalen draden, die kunnen beschermen de vezel binnen door het verstrekken van voldoende treksterkte en goede weerstand tegen lateraal breken
2. zowel enkelzijdig als handige structuur, geschikt voor binnenshuis bekabeling
3. goede ontwerpen voor laterale verpletterende weerstand
4. fiber graven is 1 ~ 12 kernen, kunnen andere vezel graaf op verzoek
5. witte kleur voor binnengebruik, kunnen ook andere kleuren op aanvraag
4. LSZH materiaal voor uit jas, kunnen ook andere materialen op aanvraag

Product toepassing

Als FTTH kabel, bekabeling voor indoor horizontale en verticale, Indoor bekabeling onder tapijt en langs Kegelmantel.

De parameter product (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Buitenste Verwarmingselement (mm)	Vezel Verwarmingselement (um)	Gewicht (kgVkm)	Min. toegestane treksterkte (N)		Min. toegestane Crush belasting (N / 100mm)		Min. Buigen van Radius (mm)	
			Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn
2.1x3.1	250	8.5	500	50	2000	1000	20D	10D
2.0x5.0	250	10.5	500	50	2000	1000	20D	10D

Productvoordelen

1. de dirigent is gemaakt van topkwaliteit optische vezels, het heeft lage dispersie en demping, ervoor moet zorgen dat een zeer goed signaal en data transmissie.



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.