

Productbeschrijving:



Nominale spanning: 300/500V 450/750V

Dirigent: Klasse 1 of klasse 2 gewone ontharde koper, massief koper of strand koper

Dirigent nominale doorsnede gebied: 1.0 ~ 35sqmm

Kernen: 2C ~ 7C

Isolatie: XLPE, LSZH, LSOH

Isolatie kleur: wit, zwart, geel, rood, blauw, bruin, Brey, groen/gele of andere gevraagde kleur

Brandwerende materiaal: Mica tape, glas glasvezel tape

Foedraal: LSZH, LSOH

Schede kleur: zwarte, witte, grijze, of als per eis

Max. Bedrijfstemperatuur: 90°C, 110°C, 125°C, 150°C

Pakket: 100 meter per rol, houten trommel, of als per eis

Belangrijkste productmodel: BYJYJ MET WDW-BYJYJ, H05ZZ-U, H07ZZ-U, H05ZZ-R, H07ZZ-R

Standaard product: IEC60277, BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

De kenmerken van het product:

Lage Rookvrije halogeen gratis, brandweerstand, weerstand tegen hoge temperaturen, lage temperatuur resistentie, brandvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook vuur weerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel kunnen zijn beschikbaar per verzoek.

Toepassingsgebied:

De kabels worden gebruikt voor algemene bevoegdheid leverings- en distributieovereenkomsten doel, als gebouw draad voor macht, verlichting, etc in huis of buiten huis, en macht levering aan dagelijkse elektrisch toestel, vooral voor het winkelcentrum, school, ziekenhuis, die eis om brandwerendheid, geschikt voor gebruik in conduit en voor vaste, beschermde installatie heeft.

De parameter van het product: (meer informatie kunt u mailen naar:

info@himakecable.com)

Dwarsdoorsnede van de dirigent (mm ²)	Soort dirigent	Dikte van de isolatie (mm)	De dikte van de schede (mm)	Gemiddelde Max. Outer-diameter (mm)	Ca. gewicht van het product (kg/km)	Min. isolatieweerstand (MΩ.km)
2 x 2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	11,5	116.99	0,01
2 x 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12	124.84	0.009
2 x 4	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12,5	154.02	0.0085
2 x 4	2	PVC/0.8	PVC/1.2	13	162.49	0.0077
3 x 1.5	1	PVC/0,7	PVC/1.2	10.5	105.86	0.011
3 x 1.5	2	PVC/0,7	PVC/1.2	11	110.82	0,01
3 x 2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12	149.34	0,01
3 x 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12,5	159.02	0.009

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

Productie-apparatuur



Producten kwaliteit inspectie apparatuur



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallly.







4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan

het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan activiteiten van de overheid, zoals bomen planten, groene omgeving-activiteiten, hulp aan arme studenten en de mensen in moeilijke toestand te bereiken hun dromen,enz.



Hoe ons contacteren?

Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder**en klik op "**Nu contact opnemen**".