



Kenmerken van het product

1. twee single vezel als basiseenheid, platte twin configuratie
2. enkele kabel met onafhankelijke hoge sterkte kevlar garen lid, roestvrij staal, gepantserde flexibele buis is optioneel voor gepantserde type, verhoging van de kabel twist weerstand, om te voorkomen dat externe schade
3. buitenste schede materiaal: PVC, PU, LSZH, OFNP

Product toepassing

Aangenomen naar binnen distributie, geschikt voor patch snoeren en pigtails, geschikt voor communicatieapparatuur geserveerd, geschikt voor intensieve plaats, kan gemakkelijk worden geïnstalleerd.

De parameter product (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)



Buitenste Verwarmingselement (mm)	Innerlijke schede Dia. (mm)	Gewicht (kgVkm)	Min. toegestane treksterkte (N)		Min. toegestane Crush belasting (N / 100mm)		Min. Buigen van Radius (mm)	
			Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn
3.0x5.0	1.8	56	800	300	1000	500	20D	10D
3.2x5.6	2.0	68	800	300	1000	500	20D	10D
4.0x7.2	2.8	87	800	300	1000	500	20D	10D

(Gepantserde type)

Buitenste Verwarmingselement (mm)	Innerlijke schede Dia. (mm)	Gewicht (kgVkm)	Min. toegestane treksterkte (N)		Min. toegestane Crush belasting (N / 100mm)		Min. Bending Straal (mm)	
			Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn
3.0x5.0	2.0	34	1000	300	1000	500	20D	10D
4.0x7.0	2.8	42	1000	300	1000	500	20D	10D

Productvoordelen

1. de dirigent is gemaakt van topkwaliteit optische vezels, het heeft lage dispersie en demping, ervoor moet zorgen dat een zeer goed signaal en data transmissie.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.