

Productbeschrijving:



Nominale Spanning: 50/66KV, 64/66KV, 64/110KV, 127/220KV, 290/550KV

Dirigent: Gewone circulaire gecompriemd koper of aluminium dirigent for $\leq 800\text{mm}^2$, gecompriemde milkier koper of aluminium dirigent met scheidingssteken tape voor $> 800\text{mm}^2$

Dirigent-scherm: Helically toegepast semi-geleidend tape $\geq 500\text{mm}^2$, Extruded semi-geleidend Kruis gekoppeld polyethyleen

Isolatie: Geëxtrudeerde avondmaal schone polyetheen

Isolatie-scherm: Geëxtrudeerde gekleefde semi-geleidend cross gekoppelde polyethyleen

Blok water bufferen laag: Helically toegepast waterblokkerend tape

Metalen Foedraal: Lengterichting toegepast, leiden de schede; de metalen staat van uitvoering van de vereiste kortsluiting huidige is ommanteld

Armored type: Staalraad gepantserde

Asfalt: Zwarte asfalt deklaag

Jas en grafiet: Geëxtrudeerd polyethyleen of polyvinylchloride, Graphite coating op de buitenste jas.

Dirigent nominale doorsnede gebied: 240 ~ 3000sqmm

Max. Bedrijfstemperatuur: 90°C, 105°C

Pakket: houten trommel of als per eis

Standaard product: IEC 60840:1999

De kenmerken van het product:

Het maximum toegewezen temperatuur van de kabel dirigent is 90°C. Korte tijd over de huidige temperatuur is 105°C.

Tijdens het hebben van een kortsluiting, blijvend minder dan 5 seconden mag de maximale temperatuur van de geleider van de kabel niet boven 250°C.

De minimale bocht straal is 25D.

Toepassingsgebied:

Dit product is toepassing op vastgezet worden gelegd op de lijn van het transmissie- en distributiesysteembeheerders van gewaardeerd spanningen van 66kV tot 500kV met het gebruik voor de overdracht van kracht en distributie.

Site voor te leggen aanleg in de tunnel, pijpleiding en bodem voor het transport van elektrische energie. Voorzien in hoge val of verticale montage.

Product parameter: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

(mm ²) Transversale van dirigent	De diameter van de dirigent (mm)	Geïsoleerde dikte (mm)	AL schede dikte (mm)	De dikte van de schede (mm)	Kabeldiameter (mm)	Gewicht van de kabel (kg/km)
400	23,8	27	2.4	5	116	14342
500	26,6	27	2.4	5	119	15629
630	30	26	2.4	5	121	16946
800	33,8	25	2.4	5	123	19069
1000	38.7	24	2.6	5	126	20970
1200	42,4	24	2.6	5	129	23270

1400	45,8	24	2.6	5	133	25525
1600	49	24	2.6	5	136	27774
1800	51,9	24	2.6	5	139	30112
2000	54,7	24	2.8	5	142	32383
2500	61,2	24	2.8	5	149	37780

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuivere ontharde koperen en zuiver aluminium**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.





2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

Productie-apparatuur



Producten kwaliteit inspectie apparatuur



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallly.





4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



Hoe ons contacteren?



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".