

Productomschrijving:



Hoogwaardige Australische fire rated kabelfabrikant gemaakt in China AS / NZS3013

Nominale spanning: 450 / 750V

Geleider: Zuurstofvrije koperdraad, klasse 2, geleider

Conductor nominale doorsnede gebied: 0,75 ~ 4,0 sqmm

cores: 2C, 4C, 2C + E

Isolatie: Mica-glasband-vlambarrière + X-HF-110

Isolatiekleur: 2C: rood + wit; 4C: rood + wit + blauw + zwart; 2C + E: rood + wit + naakte aarde

Schede: HFS-110-TP

Schede kleur: Rood of als eis

Max. bedrijfstemperatuur: 110 °C

Pakket: 100 meter per rol, of 500 meter per haspel of houten trommel, of per vereiste

Hoofdproductmodel: HF-110 brandbestendige kabel, brandwerende kabel

Product standaard: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Producteigenschappen:

Laag roken Halogeenvrij, Brandwerendheid, UV-bestendigheid, voldoet aan Rohs

Product applicatie:

Voor opname in bedradingssystemen vereist om behoud de circuitintegriteit onder brandomstandigheden. Bedradingssystemen kunnen zijn geassocieerd met brandbestrijding, evacuatie, nooduitrusting, essentiële diensten en andere veiligheidsfuncties in gebouwen, booreilanden, schepen en andere constructies.

Productparameter: (meer informatie e-mail ons alstublieft: info@himakecable.com)

Kernen en geleiderafmetingen (mm ²)	Geleider	Isolatiedikte (mm)	Aardkern	Schede dikte (mm)	Ong. O.D. (Mm)

2 x 0,75	OFC	0.7	TC	1.2	9.5
2 x 1,5	OFC	0.7	TC	1.2	9.9
4 x 1,5	OFC	0.7	TC	1.2	11.7
2 x 0,75 + E	OFC	0.7	TC	1.2	9.8
2 x 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.2	10.2
4 x 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.8	13.0

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van **nieuw zuiver gegloeid koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabelfabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en een strenge kwaliteitscontrole-systeem, zorgen voor de producten die voldoen aan de standaard en op maat gemaakte eis.

Productie apparatuur



Producten Kwaliteitsinspectie

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test




Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. We hebben meer dan **10 jaar exportervaring** en geëxporteerde producten naar **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie international ly en SAA-certificaat.





4. We bieden niet alleen **goede producten** en **Goede service** aan onze klanten, maar ook proberen **onze staf ontwikkelen**, bieden een goede training, goede werk- en leefomstandigheden aan het

personeel.



5. Ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociale verantwoordelijkheid**, nemen vaak deel aan activiteiten voor openbare toelagen, zoals boomaanplant, activiteiten voor groene omgeving, het helpen van arme studenten en de mensen in moeilijke omstandigheden om hun dromen te verwezenlijken,enz.



