

Product beschrijving:



Geïsoleerde elektrische draadkabel Building House Draadkabel China Factory

Nominale spanning: 300/500V, 450/750V

Geleider: Klasse 2 gewoon gegloeide koper gestrand

Geleider Nominale dwarsdoorsnede: 0,75 ~ 400sqmm

Isolatie: PVC, vlamvertragende PVC

Isolatiekleur: Rood, blauw, bruin, grijs, zwart, blauw, geel, wit, groen/geel of andere kleur gevraagd

Max.bedrijfstemperatuur: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Pakket: 100 meter per rol voor kleine kabel- en houten pakket voor grote kabel, of volgens de vereiste

Hoofdproductmodel: BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X

Productstandaard: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Producteigenschappen:

Weerstand op hoge temperatuur, lage temperatuurweerstand, vlamvertragende en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandweerstand, UV -resistentie of ROHS -conform kan per verzoek beschikbaar zijn.

Product applicatie:

De kabels worden gebruikt voor algemene voeding en distributiedoel, als bouwdraad voor stroom, verlichting, enz. In huis en voeding naar elektrisch apparaat, geschikt voor gebruik in leiding en voor

vaste, beschermde installatie.

Productparameter: (Meer details stuur ons een e-mail: info@himakecable.com)

Nominale dwarsdoorsnede (mm ²)	Type dirigent	Isolatiedikte (mm)	Max.Algehele diameter (mm)	Min.Isolatiweerstand bij 70 °C (MΩ • km)	Ca.Gewicht (koper) (kg/km)
1 x 0,75	Klasse 2 strengtype	PVC/0.6	2.8	0,014	11.8
1 x 1.0	Klasse 2 strengtype	PVC/0.6	3.0	0,013	14.3
1 x 1.5	Klasse 2 strengtype	PVC/0.7	3.4	0,010	21.3
1 x 2.5	Klasse 2 strengtype	PVC/0.8	4.2	0.009	34.4
1 x 4.0	Klasse 2 strengtype	PVC/0.8	4.8	0.0077	47.0
1 x 6.0	Klasse 2 strengtype	PVC/0.8	5.4	0.0065	68.7
1 x 10	Klasse 2 strengtype	PVC/1.0	6.8	0.0065	116
1 x 16	Klasse 2 strengtype	PVC/1.0	8.0	0,0050	168
1 x 25	Klasse 2 strengtype	PVC/1.2	9.8	0,0050	275
1 x 35	Klasse 2 strengtype	PVC/1.2	11	0,0040	372
1 x 50	Klasse 2 strengtype	PVC/1.4	13	0.0045	503
1 x 70	Klasse 2 strengtype	PVC/1.4	15.0	0.0035	708
1 x 95	Klasse 2 strengtype	PVC/1.6	17.2	0.0035	979
1 x 120	Klasse 2 strengtype	PVC/1.6	19.0	0.0032	1207
1 x 150	Klasse 2 strengtype	PVC/1.8	21.0	0.0032	1493
1 x 185	Klasse 2 strengtype	PVC/2.0	23.5	0.0032	1861
1 x 240	Klasse 2 strengtype	PVC/2.2	26.5	0.0032	2437
1 x 300	Klasse 2 strengtype	PVC/2.4	29.5	0,0030	3066
1 x 400	Klasse 2 strengtype	PVC/2.6	33.5	0.0028	3895

Productvoordelen:

1. De dirigent is gemaakt van **Nieuw puur gegloeid koper**, voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **Professionele kabelfabrikant** met geavanceerde productieapparatuur en strikte kwaliteitsinspectiesysteem, waardoor de producten voldoen aan de standaard- en aangepaste vereiste.

Productieapparatuur



Producten Kwaliteitsinspectieapparatuur



3. We hebben meer dan **10 jaar exportervaring** en geëxporteerde producten naar **Meer dan 60 landen** over de wereld met een goede reputatie international ly.







4. We bieden niet alleen aan **Goede producten** En **Goede service** aan onze klanten, maar probeer het ook **Ontwikkel onze staf**, bieden een goede training, goede werk- en leefomstandigheden aan het personeel.



5. Wij zijn ook een bedrijf met **Zeer sociale herhaalbaarheid**, neem vaak deel aan openbare Benefits - activiteiten, zoals het planten van bomen, het helpen van arme studenten, groene omgevingsactiviteiten, enz.



Hoe contact met ons op te nemen?

Zet je **Aanvraag Details** in de onderstaande doosen klik op "**Contact nu**".