## Productbeschrijving:




**Nominale spanning:** 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

**Dirigent:** klasse 2 strand dirigent, pure gegloeid koper

**Dirigent nominale doorsnede gebied:** 25 ~ 1000sqmm

**Isolatie:** XLPE

**Isolatie kleur:** 1C: kleur van de natuur, 3C: geel, rood + blauw, of zoals aanvragen

**Shield:** Dirigent semi-geleidende scherm + Isolatie semi-geleidende scherm + metalen scherm

**Amor type:** Staaldraad gepantserde

**Foedraal:** PE, LSZH, LSOH

**Schede kleur:** zwart of per aanvraag

**Max. Bedrijfstemperatuur:** 90℃

**Pakket:** houten trommel of als per eis

**Belangrijkste productmodel:** YJV32, ZR-YJV32

**Standaard product:** IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## De kenmerken van het product:

Weerstand tegen hoge temperaturen en lage Temperatuurbestendigheid, vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandweerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel kan beschikbaar per zijn verzoek.

## Toepassingsgebied:

Het is van toepassing op de transmissie- en distributiesysteembeheerders lijnen met terwijl nominale spanning omhoog naar 26/35 kilovolt, vlamvertragende netsnoer wordt gebruikt in de plaatsen met de speciale eisen van vlam brandvertragende eigenschap, waar de kabel is opgelegd rechtstreeks in de grond, buitenshuis, binnenshuis en in de kabel kanalen.

## Product parameter: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

| Kruis Sectie ($mm^2$) | XLPE isolatie dikte (mm) | Ca. buitenste diameter (mm) | Ca. stroombereik in lucht (A) | Ca. stroombereik in grond (A) | Ca. gewicht (Kg/Km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 25 | 4.5 | 53.8 | 128 | 155 | 4821 |
| 3 × 35 | 4.5 | 56,2 | 155 | 185 | 5366 |
| 3 × 50 | 4.5 | 59.4 | 185 | 219 | 6156 |
| 3 × 70 | 4.5 | 63,2 | 230 | 268 | 7096 |
| 3 × 95 | 4.5 | 67.3 | 276 | 320 | 8265 |
| 3 × 120 | 4.5 | 70,7 | 316 | 362 | 9312 |
| 3 × 150 | 4.5 | 75.6 | 358 | 407 | 11445 |
| 3 × 185 | 4.5 | 79,5 | 409 | 460 | 12910 |
| 3 × 240 | 4.5 | 84,8 | 482 | 535 | 15220 |
| 3 × 300 | 4.5 | 90,2 | 546 | 601 | 17581 |
| 3 × 400 | 4.5 | 100,2 | 647 | 695 | 21722 |

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.

2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

**Productie-apparatuur**

**Producten kwaliteit inspectie apparatuur**

hinakecable

3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationally.



4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede trainning, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.

## Hoe ons contacteren?

Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder**en klik op "**Nu contact opnemen**".