

Productbeschrijving:



Gemaakt in China 3-geleider platte elektrische draadkabel platte twin met aarde TPS-kabel China fabriek

Nominale spanning: 300/500V 450/750V

Geleider: massief koper of strengkoper of flexibele koperen geleider, CCA

Nominale doorsnede van de geleider: 0,75 ~16m²

kernen: 2C, 2CE

Isolatie: PVC, vlamvertragend PVC, PE, LSZH, LSHF

Isolatie kleur: 3C: rood, geel, blauw, 2CE: blauw, bruin, naakt E, of vanaf verzoek

Schede: PVC, vlamvertragend PVC, LSZH, LSHF

Kleur schede: zwart, wit, grijs of vanaf vereiste

Max. bedrijfstemperatuur: 70°C, 90°C

Pakket: 100 meter per rol, of volgens vereiste

Hoofdproductmodel: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624*Y, platte twin met massakabel, platte TPS kabel

Productnorm: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Producteigenschappen:

Bestand tegen hoge temperaturen, lage temperaturen, vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandwerendheid, UV-bestendigheid of Rohs-compatibel kunnen op verzoek beschikbaar zijn.

Producttoepassing:

De kabels worden gebruikt voor algemene stroomvoorzienings- en distributiedoeleinden, als bouwdraad voor stroom, verlichting, enz. in huis of buiten, en als voedings- en besturingsdraad voor dagelijkse elektrische apparaten, geschikt voor gebruik in leidingen en voor vaste, beschermde installatie.

Productparameter: (voor meer details kunt u ons een e-mail sturen: info@himakekabel.com)

Dwarsdoorsnede (mm ²)	Type geleider	Isolatie dikte (mm)	Dikte van de mantel (mm)	Max. buitenmaat (mm)	Ongeveer. gewicht (KG/KM)
3×1,0	1	PVC/0,6	PVC/0,9	4,8×8,7	64
3×1,5	1	PVC/0,7	PVC/0,9	5,3 × 11,1	91,6
3×1,5	2	PVC/0,7	PVC/0,9	5,4 × 11,4	97
3×2,5	2	PVC/0,8	PVC/1.0	6,2 × 13,8	132
2×1,01,0(E)	1	PVC/0,6	PVC/0,9	4,7 × 8,6	62
2×1,51,0(E)	2	PVC/0,7	PVC/0,9	5,4 × 9,6	87
2×2,51,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1.0	6,2 × 11,5	120
2×4,01,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1.0	7,2×13,0	170
2×6,02,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1.1	8,0×15,0	240

Productvoordelen:

ADVANTAGE

WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

PACKAGING LOGISTICS



Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Plaats uw aanvraaggegevens in het onderstaande vak en klik op 'Neem nu contact op'.

