

Multifunctieele draagbare zonnegenerator A5-500W Nieuwe energie zonnecapaciteit en opslagkrachtcentrale

Multifunctional Portable Outdoor Power Pack **A5**

Easy Power, Safe Power

500W/520WH



For wide range of
electronics devices



110/220V Output



140400mAh
Large Capacity



Long Endurance



Li-ion Battery Cell



Multi protections



Multi Output Models



LED Digital Screen

Productparameters:

Artikel	Naam	A5
		Draagbare zonnegenerator
Algemeen parameters	Ingebouwde batterij	Lithiumbatterij van hoge kwaliteit
	Batterijcapaciteit	520 Wh / 140.400 mAh / 3,7 V
	Ingang opladen	DC15V/6,0A (5521 DC-poort)
	Opladen van zonnepanelen	DC5521 13V~22V / 6,0A
	Volledig opgeladen tijd	DC 15V: 8~9 uur
	DC-uitgang	USB-poort: 1*USB 5V~9V/2A, QC 3.0; 2*USB 5V/3,1A; Type-C-poort: 1 * Type-C 5V ~ 9V/2A, QC 3.0; 5521 DC-uitgang: 4*DC 9~12,6V/10A (12A Max totaal); 1 x sigarettenaanstekerAdapter
	AC-uitgang	2 x AC zuivere sinusgolfuitgang
	AC continu uitgangsvermogen	50W
	Bedrijfstemperatuur	-10-40°C
	Productbescherming	een. Bescherming tegen kortsluiting b. Overstroombeveiliging c. Overspanningsbeveiliging d. Bescherming tegen onderspanning e. Bescherming tegen overbelasting f. Bescherming tegen oververhitting
Adapter parameters	Pakket inbegrepen	1 x draagbare stroomgenerator 1 x voedingsadapter 1 x AC-lijn 1x Gebruikershandleiding 1 x autolader
	Machinecertificering	PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Luchttransportrapport, Zeetransportrapport
	Uitvoer	15V 6A
Invoer opladen function	DC-interface	5521
	vorm	Bureaublad
	Ondersteuning van het opladen van de voedingsadapter	Ondersteuning
Batterij	Ondersteuning voor het opladen van zonnepanelen	Ondersteuning
	Ondersteuning van het opladen van auto's	Ondersteuning
	Specificaties batterijmodel	18650
	Capaciteit van één cel	2600 MAH
	Batterijserie parallel	3 serie 18 parallel
	Cel spanning	3,7V
	Accuspanning	11,1V
	Levensduur van het opladen en ontladen van de batterij	>1000 times, capacity is maintained at approximately 80%

Structuur	Productdimensie	306*200*176mm
	Netto gewicht	ongeveer 6,3 kg
	Materiaal	ABS-kunststof, kunststof schaal brandklasse 94-V0;
	Productkleurafstemming	kan vrij door klanten worden aangepast (benodigde hoeveelheid: 500 stuks)
Product verpakking	Productverpakking	Draagtas neutraal
	Afmetingen draagtas	L392*B268*H245mm
	Gewicht enkele draagtas	8,3 kg
	Kartongrootte	556*407*270mm
	Aantal buitendozen	2 stuks/doos
	Gewicht pakket	Brutogewicht: 17,5 kg

Wide range, More applications

110V/220V output, suitable for all electronic devices below 500W



Laptop



Cellphone/ Pad



Drone



Projector



Camera

Output Ports Description

More outputs models, suitable for different types of electronic products
DC/ USB/ Type-C/ AC



- | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1 Type-C output | 2 DC output | 3 Power On/ Off | 4 AC Switch Button |
| 5 USB output | 6 AC output | 7 Input | 8 LED Screen |
| 9 USB Switch Button | 10 DC Switch Button | | |

How To Charge

Could charge from solar charger, car port and AC outlet



What if the A5 is out of power outdoors?
It can be recharged by solar panel also



Lightweight 6.3Kg
Very convenient to bring P63 with you
anytime, anywhere



Multi Protections For Safer Use

Protections for below situations, for longer battery life



Over Temperature



Over discharging



Over Current



Over Load



Short Circuit



Over Voltage



Fire Prevented

94-V0 ABS case, which is the highest fire prevention grade, and environment-friendly, more safe for end user

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Plaats uw aanvraaggegevens in het onderstaande vak en klik op 'Neem nu contact op'.