

Productbeschrijving:



De structuur van de dirigent: De dirigent bestaat uit Aluminium Magnesium-silicium legering draden strandde in opeenvolgende lagen in tegenovergestelde richting en de buitenste laag klopt hand richting Z, natuurlijke vet kan worden toegepast tussen de lagen van AAAC met uitzondering van de buitenlaag.

Pakket: Spoelen, houten trommel of als per eis

Eigenschappen: Hoge treksterkte, lange levensduur, Licht van gewicht, geschikt voor hoge evenals extra overhead hoogspanning lijnen

Standaard: ASTM B399, DIN 48201, NEN-EN 50182, IEC 61089, CSA C49

De prestaties van de service:

(1) de toelaatbare lange tijd bedrijfstemperatuur voor luchtfoto dirigent is 70C.

(2) onder de omstandigheid dat zeldzame klimaat heerst en ijsbedekking in zware laag tarief ijs gebied, de grootste stress van kabel op het laagste punt van de sag moet niet meer dan 60% van de vernietigende kracht van de korte termijn.

(3) wanneer verbinding wordt gemaakt geleiders van elektriciteit, de dirigent naast de aansluitende buis kan niet prominent. Anders, de kracht op de operationele dirigenten zullen onevenwichtig. Nadat de connectors zijn installeren, de aansluitende buis moet worden geschilderd door vocht-proof vernis in volgorde te beschermen tegen corrosie.

(4) onder installatie, de stress van alle de dirigenten downing boog moet hetzelfde zijn. Binnen de toelaatbare afstand van overschrijding van gebouwen of laten vallen op de grond, de stress kan worden 10-15% hoger dan de regelmatige stress.

Toepassingsgebied:

AAAC naakte geleiders worden gebruikt voor de primaire en secundaire bovengrondse elektriciteitsleidingen transmissie met lange reeksen en hoge weerstand tegen corrosie.

De parameter van het product: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Code naam	Doorsnede (mm ²)	Strand en draad diameter (inch)	Ca. totale Diameter (mm)	Ca. gewicht (1b / 1000ft)	Nominale kracht (KN)	Max. DC weerstand 20°C (Ohm/KM)
Akron	15,5	7/0.0661	5.04	28.52	4,92	2.159
Alton	24,7	7/0.0834	6.36	45.40	7.83	1.356
Ames	39,2	7/0.1052	8.01	72.24	12.4	0.8547
Azusa	62,4	7/0.1327	10.11	114.90	18,9	0.5365
Anaheim	78,6	7/0.1490	11.34	144.90	23,8	0.4264
Amherst	99,3	7/0.1672	12,75	182.50	30,0	0.3373

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **goede kwaliteit aluminiumlegering draden**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid en hoge spanning.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

Productie-apparatuur



Producten kwaliteit inspectie apparatuur



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationally.





4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



Hoe ons contacteren?



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".