

## Productbeschrijving:



**De structuur van de dirigent:** De dirigent bestaat uit hard getrokken aluminium draden gestrand in opeenvolgende lagen in tegenovergestelde richting en de buitenlaag is rechterhand richting Z

**Pakket:** Spoelen, houten trommel of als per eis

**Eigenschappen:** Hoge treksterkte, lange levensduur, Licht van gewicht, geschikt voor hoge evenals extra overhead hoogspanning lijnen

**Standaard:** IEC 61089, GB/T 1179, ASTM B231, BS215 deel 1, CSA C49, DIN 48201

## De prestaties van de service:

(1) de toelaatbare lange tijd bedrijfstemperatuur voor luchtfoto dirigent is 70C.

(2) onder de omstandigheid dat zeldzame klimaat heerst en ijsbedekking in zware laag tarief ijs gebied, de grootste stress van kabel op het laagste punt van de sag moet niet meer dan 60% van de vernietigende kracht van de korte termijn.

(3) wanneer verbinding wordt gemaakt geleiders van elektriciteit, de dirigent naast de aansluitende buis kan niet prominent. Anders, de kracht op de operationele dirigenten zullen onevenwichtig. Nadat de connectors zijn installeren, de aansluitende buis moet worden geschilderd door vocht-proof vernis in volgorde te beschermen tegen corrosie.

(4) onder installatie, de stress van alle de dirigenten downing boog moet hetzelfde zijn. Binnen de toelaatbare afstand van overschrijding van gebouwen of laten vallen op de grond, de stress kan worden 10-15% hoger dan de regelmatige stress.

## Toepassingsgebied:

Gebruikt als kale overhead overdracht kabel en als primaire en secundaire distributie kabel.

## De parameter van het product:

Nominale gebied (mm <sup>2</sup> )	Strand en draad diameter (mm)	Berekende sectie gebied (mm <sup>2</sup> )	Ca. totale Diameter (mm)	DC weerstand niet overschrijden (Ohm/KM)	Berekende breukbelasting (kg/km)	Berekende gewicht (kg/km)	Levering lengte (meter)
16	7/1.70	15,89	5.10	1.802	2840	43,5	4000
50	7/3,00	49.48	9,00	0.5786	7930	135.5	1500
120	19/2,85	121.21	14.25	0.2373	19420	333,5	1500
400	37/3.70	397.83	25.90	0.07247	61150	1097	1000

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuivere aluminium**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

### **Productie-apparatuur**



## **Producten kwaliteit inspectie apparatuur**



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationally.





4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.





5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



**Hoe ons contacteren?**



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".