



Nominale spanning: 600V

Geleider: Kale gegloeide koperen geleider, solide of gestrand

Geleidingsgrootte: 14Awg tot 4AWG

Isolatie: PVC en nylon isolatie

Isolatiekleur: Wit, zwart, rood en wit met rode streep, met gemalen draad

Papierafscheider: Gronddraad met of zonder papieren separator, de kernen parallel gelegd, de hele constructie is gewikkeld met een papieren separator voordat de jas wordt aangebracht

Schede: PVC

Pakket: 100 meter per rol, houten trommel of volgens de vereiste

Max.bedrijfstemperatuur: 90 °C

Standaard: UL83

Product applicatie:

Voor het gebruik van voornamelijk in residentiële bedrading, inclusief filiaalcircuits voor verkooppunten, schakelaars, enz. Misschien geïnstalleerd in zowel blootgestelde als verborgen werk op normaal droge locaties. Misschien geïnstalleerd in luchtgelichte metselwerkblok of tegelwanden waar deze wanden niet onderhevig zijn aan overmatig vocht of vochtigheid. Misschien geïnstalleerd op locaties met temperaturen tot 90 °C, maar met de ampaciteit limited tot die van 60 °C geleiders. Addd Circuit: voor gebruik

voornamelijk in residentiële bedrading voor branchcircuits die uitlaatsen in slaapkamers en andere gebieden leveren.

Productparameter: (Meer details stuur ons een e -mail: info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampacity at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van nieuw zuiver gegloeid koper, wat zorgt voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer professionele kabelfabrikant met geavanceerde productieapparatuur en strikte kwaliteitsinspectiesysteem, waardoor de producten de standaard en aangepaste vereiste voldoen.





3. We hebben meer dan 10 jaar exportervaring en geëxporteerde producten naar meer dan 60 landen over de hele wereld met een goede reputatie international ly.



