

Productomschrijving:



Nominale spanning: 0.6 / 1KV

Geleider: Klasse 1 vaste of klasse 2 streng dirigent, zuiver onthard koper

Dirigent nominale doorsnede gebied: 1.5 ~ 630sqmm

Isolatie: PVC, brandvertragende PVC, Rohs compliant PVC

Isolatie kleur: 2C: rood + blauw, 3C: rood + geel + groen, 4C: rood + geel + groen + blauw, 5C: rood + geel + groen + blauw + zwart

Schede: PVC, brandvertragende PVC, Rohs compliant PVC

Kleur buitenmantel: zwart of vanaf verzoek

Max. werktemperatuur: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Pakket: houten trommel of vanaf vereiste

Belangrijkste product model: VV, ZR-VV, NYY

Norm van het product: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB / T12706, IEC60332

Producteigenschappen:

Hoge temperatuur weerstand en lage temperatuurbestendigheid, vlamvertragende en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandwerendheid, kunnen UV-bestendigheid of Rohs compliant beschikbaar vanaf zijn verzoek.

Commerciële toepassing:

De kabels kunnen vast worden gelegd in de plaatsen waar kabels niet blootstaat aan zeer sterke externe mechanische dwingen tot op zekere hoogte, zoals binnenshuis, lucht, kabelbuis tunnel of rechtstreekse begraven voor overbrenging van het vermogen en de distributie lijn project in een rating van A / C UO / U 0.6 / 1KV en hieronder.

Artikel parameter:(Meer informatie kunt u ons mailen: info@himatecable.com)

Kruis sectie (Mm2)	Isolatie dikte (Mm)	Schede dikte (Mm)	Berekenen buitendiameter (Mm)	Ong. gewicht (Kg / km)	
				koper	aluminium
6	1	1.8	8.4	121	84
10	1	1.8	9.7	177	111
16	1	1.8	10.7	239	139
25	1.2	1.8	12.4	349	190
35	1.2	1.8	13.6	451	232
50	1.4	1.8	15.3	624	309
70	1.4	1.8	17.1	821	384
95	1.6	1.8	19.4	1085	491
120	1.6	1.8	21	1338	589
150	1.8	1.8	23	1642	706
185	2	1.8	25.2	2032	858
240	2.2	1.9	28.5	2605	1091
300	2.4	2	31.5	3238	1340
400	2.6	2.1	34.7	4173	1693
500	2.8	2.2	39	5194	2085
630	2.8	2.3	42.9	6475	2542
2x1.5	0.8	1.8	10.4	120	-
2x2.5	0.8	1.8	11.2	150	119
2x4.0	1	1.8	12.9	206	151
2x6.0	1	1.8	14	255	178
2x10	1	1.8	16.5	361	235
2x16	1	1.8	18.6	501	300
2x25	1.2	1.8	17.2	721	375
2x35	1.2	1.8	18.6	903	450
2x50	1.4	1.8	22	1255	603
2x70	1.4	1.8	24.2	1680	764
2x95	1.6	1.8	27.2	2215	980
2x120	1.6	1.9	29.6	2744	1184
2x150	1.8	2	32.6	3396	1448
2x185	2	2.1	35.8	4161	1762
3x1.5	0.8	1.8	10.8	143	-
3x2.5	0.8	1.8	11.7	183	137
3x4.0	1	1.8	13.6	254	181
3x6.0	1	1.8	14.7	326	215
3x10	1	1.8	17.4	482	293
3x16	1	1.8	19.7	680	378
3x25	1.2	1.8	20.1	993	494

3x35	1.2	1.8	22.5	1288	604
3x50	1.4	1.8	25.2	1812	829
3x70	1.4	1.8	27.8	2429	1054
3x95	1.6	2	31.8	3246	1392

Voordelen van het product:

1. De geleider bestaat uit **nieuwe zuivere ontharde koper**, Zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en een strenge kwaliteitscontrole-systeem, zorgen voor de producten die voldoen aan de standaard en op maat eis.

productie-apparatuur



Producten Kwaliteit inspectie apparatuur



3. We hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en uitgevoerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallly.





4. We bieden niet alleen **goede producten** en **Goede service** voor onze klanten, maar ook proberen om **de ontwikkeling van onze medewerkers**, Bieden een goede training, goede arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden aan het personeel.



5. zijn we ook een bedrijf met **zeer sociaal iedere verantwoordelijk**, Nemen vaak deel aan het openbaar benifits activiteiten, zoals het planten van bomen, het helpen van arme studenten, groene omgeving activiteiten, etc.



Hoe kunt u ons contacteren?

Zet je **aanvraag gegevens** in **het onderstaande veld**, En klik op "**Contact nu**".