

Productbeschrijving:



Nominale spanning: 300/500V, 450/750V

Dirigent: Klasse 2 platte gegloeid koper gestrand

Dirigent nominale doorsnede gebied: 0,75 ~ 400sqmm

Isolatie: PVC, vlamwerende PVC

Isolatie kleur: Rood, blauw, bruin, grijs, zwart, blauw, geel, wit, groen/gele of andere gevraagde kleur

Max. Bedrijfstemperatuur: 70°C, 90°C, 105°C

Pakket: 100 meter per rol voor klein kabel en houten pakket voor groot formaat kabel, of als per eis

Belangrijkste productmodel: BVR, BS6004, H05V-R, H07V-R 6491 X

Standaard product: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

De kenmerken van het product:

Weerstand tegen hoge temperaturen, lage temperatuurbestendigheid, brandwerende en hoge elektrische geleidbaarheid, brandweerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel kunnen zijn beschikbaar per verzoek.

Toepassingsgebied:

De kabels worden gebruikt voor algemene bevoegdheid toeleverings- en distributieketen doel, als draad voor macht, verlichting, enz in huis en voeding op elektrische toestel, geschikt voor gebruik in conduit en voor vaste, beschermde installatie opbouwen.

De parameter van het product: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Nominale dwarsdoorsnede (mm ²)	Dirigent type	Dikte van de isolatie (mm)	Max. De diameter van de algemene (mm)	Min. isolatieweerstand bij 70°C (MΩ•km)	Ca. gewicht (koper) (kg/km)
1 x 0.75	Klassetype 2 strand	PVC/0,6	2.8	0.014	11,8
1 x 1.0	Klassetype 2 strand	PVC/0,6	3.0	0.013	14.3
1 x 1.5	Klassetype 2 strand	PVC/0,7	3.4	0.010	21,3
1 x 2.5	Klassetype 2 strand	PVC/0.8	4.2	0.009	34.4
1 x 4.0	Klassetype 2 strand	PVC/0.8	4.8	0.0077	47.0
1 x 6.0	Klassetype 2 strand	PVC/0.8	5.4	0.0065	68,7
1 x 10	Klassetype 2 strand	PVC/1.0	6,8	0.0065	116
1 x 16	Klassetype 2 strand	PVC/1.0	8.0	0.0050	168
1 x 25	Klassetype 2 strand	PVC/1.2	9.8	0.0050	275
1 x 35	Klassetype 2 strand	PVC/1.2	11	0.0040	372
1 x 50	Klassetype 2 strand	PVC/1.4	13	0.0045	503
1 x 70	Klassetype 2 strand	PVC/1.4	15,0	0.0035	708
1 x 95	Klassetype 2 strand	PVC/1.6	17.2	0.0035	979
1 x 120	Klassetype 2 strand	PVC/1.6	19,0	0.0032	1207
1 x 150	Klassetype 2 strand	PVC/1.8	21.0	0.0032	1493
1 x 185	Klassetype 2 strand	PVC/2.0	23,5	0.0032	1861
1 x 240	Klassetype 2 strand	PVC/2.2	26.5	0.0032	2437
1 x 300	Klassetype 2 strand	PVC/2.4	29,5	0.0030	3066
1 x 400	Klassetype 2 strand	PVC/2.6	33,5	0.0028	3895

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

Productie-apparatuur



Producten kwaliteit inspectie apparatuur



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationally.







4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



Hoe ons contacteren?



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".