

## Productbeschrijving:



**Nominale spanning:** 450/750V

**Dirigent:** Klasse 2 platte gegloeid koper gestrand

**Dirigent nominale doorsnede gebied:** 0,75 ~ 400sqmm

**Isolatie:** PVC, PE, LSZH

**Isolatie kleur:** Rood, blauw, bruin, grijs, zwart, blauw, geel, wit, groen/gele of andere gevraagde kleur

**Max. Bedrijfstemperatuur:** 70°C, 90°C, 105°C

**Pakket:** 100 meter per rol voor klein kabel en houten pakket voor groot formaat kabel, of als per eis

**Belangrijkste productmodel:** BVR, BS6004, H05V-R, H07V-R 6491 X, H07Z-R

**Standaard product:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

## De kenmerken van het product:

Weerstand tegen hoge temperaturen, lage temperatuurbestendigheid, brandwerende en hoge elektrische geleidbaarheid, brandweerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel kunnen zijn beschikbaar per verzoek.

## Toepassingsgebied:

De kabels worden gebruikt voor algemene bevoegdheid toeleverings- en distributieketen doel, als draad voor macht, verlichting, enz in huis en voeding op elektrische toestel, geschikt voor gebruik in conduit en voor vaste, beschermde installatie opbouwen.

**De parameter van het product:** (meer informatie kunt u mailen naar: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nominale dwarsdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	Dirigent type	Dikte van de isolatie (mm)	Max. De diameter van de algemene (mm)	Min. isolatieweerstand bij 70°C (MΩ•km)	Ca. gewicht (koper) (kg/km)
1 × 0.75	Klassetype 2 strand	PVC/0,6	2.8	0.014	11,8
1 × 1.0	Klassetype 2 strand	PVC/0,6	3.0	0.013	14.3
1 × 1.5	Klassetype 2 strand	PVC/0,7	3.4	0.010	21,3
1 × 2.5	Klassetype 2 strand	PVC/0.8	4.2	0.009	34.4
1 × 4.0	Klassetype 2 strand	PVC/0.8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	Klassetype 2 strand	PVC/0.8	5.4	0.0065	68,7
1 × 10	Klassetype 2 strand	PVC/1.0	6,8	0.0065	116
1 × 16	Klassetype 2 strand	PVC/1.0	8.0	0.0050	168
1 × 25	Klassetype 2 strand	PVC/1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	Klassetype 2 strand	PVC/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	Klassetype 2 strand	PVC/1.4	13	0.0045	503
1 × 70	Klassetype 2 strand	PVC/1.4	15,0	0.0035	708
1 × 95	Klassetype 2 strand	PVC/1.6	17.2	0.0035	979
1 × 120	Klassetype 2 strand	PVC/1.6	19,0	0.0032	1207
1 × 150	Klassetype 2 strand	PVC/1.8	21.0	0.0032	1493
1 × 185	Klassetype 2 strand	PVC/2.0	23,5	0.0032	1861
1 × 240	Klassetype 2 strand	PVC/2.2	26.5	0.0032	2437
1 × 300	Klassetype 2 strand	PVC/2.4	29,5	0.0030	3066
1 × 400	Klassetype 2 strand	PVC/2.6	33,5	0.0028	3895

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.





2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

### **Productie-apparatuur**





## **Producten kwaliteit inspectie apparatuur**







3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationaal.









4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.







5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.





