

600V koperen geleider PVC geïsoleerde Nylon omhulde elektrische kabel THWN / THHN



海迈电缆
Himake Cable

www.himakecable.com
info@himakecable.com

Nominale spanning: 600V

Geleider: Onbewerkte gegloeide koperen geleider, massief of gevlochten

Conductor maat: 14AWG tot 1000MCM

Isolatie: PVC-isolatie

Isolatiekleur: wit, zwart, blauw, rood, of vanaf vereiste

Schede: Nylon

Pakket: 100 meter per rol, houten trommel, of vanaf vereiste

Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C

Standaard: UL83

Product applicatie:

Het wordt gebruikt als draad voor algemene doeleinden voor diensten, feeders en vertakte circuits. Voor installatie in kabelgoten en loopbanen, 1 / 0AWG en groter voor gebruik van kabelgoten (gebruik van CT) en zonlichtbestendig. Beschikbare kleuren zijn rood, wit, blauw, groen en zwart, geleiders groter dan 1 / 0AWG zijn vervaardigd in zwarte kleur voor buitenzonweringbestendige applicaties.

Productparameter: (meer informatie kunt u ons een e-mail sturen: info@himakecable.com)



Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampacity (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van nieuw, zuiver gegloeid koper, wat zorgt voor goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding.



2. Wij zijn een zeer professionele kabelfabrikant met geavanceerd productiemateriaal en strikt systeem van de kwaliteitsinspectie, verzekerend de producten die de norm en de aangepaste vereiste naleven.





3. We hebben meer dan 10 jaar export ervaring en geëxporteerd producten naar meer dan 60 landen over de wereld met een goede reputatie international ly.



