

Product beschrijving:



UL3071 UL3074 Vertinde koperen geleider Siliconen geïsoleerde draad 600V China fabriek

Nominale spanning: 600V

Geleider: 18AWG tot 14AWG vertind koper of blank koper

Isolatie: Siliconenrubber

Vlecht: Glasvezel siliconen

Kleur beschikbaar: Zwart-bruin-rood-oranje-geel-groen-blauw-violet-grijs-wit-transparant-groen/geel, enz.

Toelage buitendiameter: $\pm 0,10$ mm

Pakket: 305 meter per rol, 200 meter per rol, of volgens vereiste

Temperatuurbereik: -60°C tot 200°C

Standaard: UL3071 / UL3074

Productkenmerk:

Hoge temperatuurbestendigheid, lage temperatuurbestendigheid, zuur- en alkali-, brand- en verouderingsbestendigheid, de inoxideerbaarheid, weerstand tegen vocht, de fijne elektrische isolatie en flexibele prestaties UL758 & UL 1581 RoHs-conformiteit.

Product applicatie:

Toepassen op huishoudelijke apparaten, verlichting en verlichting en koplampen, elektrische machines, temperatuursensor, militaire series, metallurgische chemische series, auto's en schepen, elektrische installatie.

Productparameter: (voor meer details kunt u ons een e-mail sturen: info@himakekabel.com):

Standaard	AWG	Leiderstructuur (mm)	Isolatiedikte (mm)	Totale diameter (mm)	Geleiderweerstand 20°C (ohm/km)	Toegestane capaciteit 20°C-AMR
UL3071	18	7×0,39	0,96	3.11	22.2	11.01
UL3071	16	7×0,50	0,96	3.45	14.0	17.52
UL3071	14	41×0,26	0,96	3,75	8.78	27.84
UL3074	12	45×0,32	0,96	4.40	5.31	88.40

Productvoordelen:

ADVANTAGE

WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

PACKAGING LOGISTICS



Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Zet je **Aanvraag Details** in het onderstaande vaken klik op "Contact nu".

