

UL83 koperen elektrische draadkabel THHN-THWN-2 600V Chinese kabelfabrikant



Nominale spanning: 600V

Geleider: Blanke gegloeide koperen geleider, massief of gestrand

Dirigentgrootte: 14AWG tot 1000MCM

Isolatie: PVC-isolatie

Isolatie kleur: wit, zwart, blauw, rood of vanaf vereiste

Schede: Nylon

Pakket: 100 meter per rol, houten trommel, of volgens vereiste

Max. bedrijfstemperatuur: 90°C

Standaard: UL83

Producttoepassing:

Koperen elektrische draden THHN/THWN-2 worden voornamelijk gebruikt in leidingen en kabelgoten, algemene bouwkabels voor diensten, feeders en vertakte circuits, leidingen en kabelgoten, 1/0 en groter voor gebruik in kabelgoten.

Productparameter: (voor meer details kunt u ons een e-mail sturen: info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampacity (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van nieuw, zuiver gegloeid koper, wat zorgt voor goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding.



2. Wij zijn een zeer professionele kabelfabrikant met geavanceerde productieapparatuur en een strikt kwaliteitscontrolesysteem, waardoor de producten voldoen aan de standaard en aangepaste vereisten.





3. We hebben meer dan 15 jaar exportervaring en exporteerden producten naar meer dan 60 landen over de hele wereld met een goede reputatie internationallleugen.



