

**Você quer uma vida boa? Quer ver os HD? O que está esperando? Um bom cavalo corresponde a uma boa sela, mais CLARA VISTA PRECISA HIMAKE CABOS!**



**Produto Descrição:**



**Condutor:** Cobre desencapado/CCS

**Tamanho do condutor:** 2,73 mm

**Dielétrico:** FPE, SPE

**Escudo:** Folha de alumínio + trança

**Trança:** Fio da liga Al-magnésio ou cobre estanhado ou fio de alumínio ou Bare fio de cobre

**Cobertura:** 28%, 40%, 60%, 80%, 90% e até

**Jaqueta:** PVC / composto LSZH

**Cor do revestimento:** preto, branco, cinza ou outros como pela exigência

**Pacote:** 100 metros por rolo, 305 metros por carretel de madeira, 500 metros por rolo de madeira, ou como pela exigência

**Modelo do produto principal:** RG8

**Produto padrão:** GY/T 135

## Aplicação do produto:

Usado como um cabo de distribuição para o interior CATV, sistemas de CCTV e como um cabo de conexão para sistemas de satélite onde baixar atenuação necessária.

## Application



[www.himakecable.com](http://www.himakecable.com)  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com)

**Produto parâmetro:**(mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Tipo de escudo	Escudo padrão
Unidade	mm
Diâmetro nominal do condutor	2,73 BC/CCS
Diâmetro nominal sobre o dielétrico	7: 30h
Estrutura de escudo	Trança de fios de liga de Al. Foil + TC/Cu/CCA/Al-Mg
Diâmetro nominal sobre a jaqueta	10.2

## Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **boa qualidade de cobre e outras matérias-primas**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



Traditional PVC Cable	ROHS Cable
 <p>Easy to ageing , Fire risk .</p>	 <p>Using ROHS material , High-tech processing .Life time more than 50 years</p>
 <p>Poor flame retardancy,Fire spread and pop black HCL smoke . 95% fire because of this .</p>	 <p>Good flame retardancy, No fire spread pop a little white smoke after forced burning .</p>
 <p>slow release carcinogenic plasticizer in using , affect health.</p>	 <p>ROHS material , no any environmental issue.</p>
 <p>There are a lots of phthalate , affect children health .No use in Europe .</p>	 <p>Never add any phthalate .</p>
 <p>Lower melting poing .Melting in high temperature.</p>	 <p>Higher melting poing . normally 125°C .</p>
 <p>Easy overload , Melt as soon as catch fire.</p>	 <p>Long term carrying capacity higher than PVC cable 50% ..</p>



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

□No	★Production Process	□No	★Production Process	□No	★Production Process
1	 Cable Core Shaping	2	 Pair Twisting	3	 Cable Shaping
4	 Braiding Cable	5	 Cable Insulation	6	 Cable Sheathing
7	 Cable Rolling	8	 Cable Inspection	9	 Packing

3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

4. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, tomar parte em atividades de benefícios públicos, como a árvore verde, plantio atividades de meio ambiente, auxiliando os estudantes pobres e as pessoas em condições difíceis para alcançar seus sonhos, etc.



**Como nos contatar?**

Coloque seu [detalhes do inquérito](#) em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".