

## Descrição do produto:



**Tensão nominal:** 450/750V

**Condutor:** Classe 1 ou de cobre recozido liso ou de classe 2 alumínio, tipo contínuo ou tipo da costa

**Área nominal da seção transversal do condutor:** 1.0 ~ 300sqmm

**Isolamento:** PVC, PVC retardante da flama, XLPE, LSZH

**Cor da isolação:** Vermelho, azul, marrom, cinzento, Preto, azul, amarelo, branco, verde/amarelo ou a outra cor requisitada

**Bainha:** PVC, PE, LSZH

**Cor da bainha:** preto, branco, amarelo, cinzento, ou como por o pedido

**Max. temperatura de funcionamento:** 70 °C, 90 °C, 105 °C

**Pacote:** 100 medidores por o rolo, ou como por exigência

**Modelo principal do produto:** BVV, BVVR, H05VV-u, H07VV-u, H05VV-r, H07VV-r, BS6004 6491X

**Padrão do produto:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Características do produto:

Resistência de alta temperatura, baixa temperatura resistência, flama-retardador e condutibilidade elétrica elevada, igualmente fogo resistência, resistência UV ou RoHS Compliant pode estar disponível como por o pedido.

## Aplicação do produto:

Os cabos são usados para o poder geral finalidade da fonte e da distribuição, como o fio do edifício para o poder, a iluminação, etc. casa ou fora da casa, e fonte de alimentação para o aparelho elétrico diário, apropriado para o uso na conduta e para a instalação fixa, protegida.

## Parâmetro do produto: (mais detalhes por favor envie-nos: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Secção transversal nominal (mm <sup>2</sup> )	Espessura da isolamento (mm)	Espessura da bainha (mm)	Aprox. diâmetro total (mm)	Resistência de min. Insulation em 70 °C (mΩ • km)	Aprox. peso cObre) (kg/km)
1 × 1.0	PVC/0.6	PVC/0.8	4,3	0, 11	26
1 × 1.5	PVC/0.7	PVC/0.8	4,8	0, 11	33
1 × 2.5	PVC/0.8	PVC/0.8	5,4	0, 1	44
1 × 6.0	PVC/0.8	PVC/0.9	6,6	0, 7	84
1 × 10	PVC/1.0	PVC/0.9	8,2	0, 7	138
1 × 16	PVC/1.0	PVC/0.9	9,0	0, 50	204
1 × 25	PVC/1.2	PVC/1.0	11,7	0, 50	315
1 × 35	PVC/1.2	PVC/1.1	12,9	0, 40	415
1 × 50	PVC/1.4	PVC/1.3	15,2	0, 45	589
1 × 70	PVC/1.4	PVC/1.4	16,9	0, 35	790

## Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo cobre recozido puro**, garantindo uma boa propriedade elétrica e uma condutividade muito boa.





2. We são muito **cabo profissional fabricante** com equipamentos avançados da produção e sistema estrito da inspeção da qualidade, assegurando os produtos que cumprem a exigência padrão e personalizada.

### **Equipamentos de produção**



**Produtos equipamentos de inspeção de qualidade**





3. We têm mais do que **experiência de 10 anos de exportação** e produtos exportados para **mais de 60 países** sobre o mundo com uma boa reputação internacional ly.





4. nós oferecemos não somente **Good Products** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolva nossas equipes**, oferecer um bom treinamento, boas condições de trabalho e de vida para

os funcionários.



5. also nós somos uma companhia com **responsabilidade altamente social**, muitas vezes participam em atividades de benefícios públicos, como plantio de árvores, atividades ambientais verdes, ajudar os estudantes pobres e as pessoas em condições difíceis de alcançar seus sonhos, etc.



