



Características de produto

1. dois monofibra como unidade básica, rodada dupla configuração
2. fio de aramida alta resistência assegurar resistência de tensão e transmissão estável de longo prazo para fibras ópticas.
3. anti-chama leves, de diâmetro exterior pequeno, fáceis de descascar, baixa atenuação, fisicamente macio
4. direto de emenda entre os cabos no buffer apertados, sem a necessidade de caixa de tie-in ou pigtail, apropriado para a instalação, operação e conveniente para a manutenção
5. material de bainha exterior: PVC, PU LSZH, OFNP

Aplicação do produto

Imposição de nível interior, vertical deitado no interior de edifícios, direta conectando o cabo ao ar livre para casa para a redução de custo; Como rabo de cavalo, conectores móveis e fios de patch para

equipamentos de comunicação.

Parâmetro de produto (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Fibra contagem	Exterior Dia. (mm)	Nominal Peso (kg/km)	Max. Resistência à tração (N)		Min. Raio de curvatura (mm)		Max. esmagar a resistência (N/mm ²)
			Curta termo	Longas termo	Dinâmica	Estática	
2	3.0	7.6	80	40	20D	10-D	500
2	5.0	19	160	80	20D	10-D	500

Vantagens do produto

1. o condutor é feito de fibras ópticas de alta qualidade, tem baixa dispersão e atenuação, garantindo uma capacidade de transmissão de dados e sinal muito bom.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.