



## Características de produto

1. enchimento do tubo de fibra de proteger, membro do E-vidro potenciar
2. tamanho do cabo pequeno, peso leve
3. 2 ~ 24 núcleos
4. material exterior da bainha: PVC, PE, LSZH

## Aplicação do produto

Adotado para distribuição indoor ou ao ar livre, apropriada para a antena interior ou exterior e desempenho de gasoduto.

## Parâmetro de produto (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

| Cabo núcleo | Exterior Dia. | Peso    | Min. resistência à tração permissível (N) |              | Min. Carga de esmagar admissível (N / 100mm) |              | Min. Raio de curvatura (mm) |              |
|-------------|---------------|---------|---|--------------|--|--------------|-----------------------------|--------------|
|             |               |         | Curta termo                               | Longas termo | Curta termo                                  | Longas termo | Curta termo                 | Longas termo |
| contagem    | (mm)          | (kg/km) |   |              |  |              |                             |              |
| 02          | 6.0           | 45      | 600                                       | 200          | 1000   | 200          | 20D                         | 10-D         |
| 04          | 6.0           | 45      | 600                                       | 200          | 1000   | 200          | 20D                         | 10-D         |
| 06          | 6.0           | 45      | 600                                       | 200          | 1000   | 200          | 20D                         | 10-D         |
| 08          | 6.0           | 45      | 600                                       | 200          | 1000   | 200          | 20D                         | 10-D         |
| 12          | 6.0           | 45      | 600                                       | 200          | 1000   | 200          | 20D                         | 10-D         |

## Vantagens do produto

1. o condutor é feito de fibras ópticas de alta qualidade, tem baixa dispersão e atenuação, garantindo uma capacidade de transmissão de dados e sinal muito bom.



**Brand new material**

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

**High Quality Fiber**

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



**High Quality PBT Loose Tube Material**

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.





## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.