

## H01N2-D

Flexível de borracha cabo isolado

DIN VDE 0282-803

Tensão nominal: 100 V

Faixa de temperatura:

-usando de -20 ° C a + 90 ° C

-imposição de 0° C a + 50 ° C



Construção: condutor: untinned macio recozido classe encalhado de fios de cobre 5, isolamento: tubo sem costura de policloropreno.

Aplicação: para ligar aparelhos eléctricos e onde está o cabo de alimentação extra de unidades necessárias (por exemplo de soldadura unidades).

Nominal secção transversal do condutor	Espessura da bainha	Global diâmetro	Peso líquido de cobre	Peso
mm <sup>2</sup>	mm	mm	kg/km	kg/km
10	2,0	10,0	95,0	167,0
16	2,0	11,5	151,2	236,5
25	2,0	13,0	234,4	343,6
35	2,0	14,5	337,0	463,2
50	2,2	17,0	485,4	649,0
70	2,4	19,0	676,7	884,3
95	2,6	21,5	918,3	1.180,0
120	2,8	24,0	1.110,7	1.389,0
150	3,0	26,0	1.377,3	1.707,0
185	3,2	29,0	1.688,3	2.075,0

## Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades eléctricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

### **Equipamentos de produção**



## **Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internacional.







4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



