

## Descrição do Produto:



**Alta qualidade SY PVC Controle cabo flexível 300 / 500V fabricado na China**

**Voltagem nominal:** 300 / 500V

**Condutor:** cobre recozido liso, cobre estanhado

**Área nominal da seção transversal do condutor:** 0,50 ~ 6,0sqmm

**Núcleos:** 2C ~ 61C

**Isolamento:** PVC, PVC retardador de chama

**Cor de isolamento:** branco, preto, amarelo, vermelho, azul, marrom, Brey, verde / amarelo ou outra cor solicitada ou com figura

**Escudo:** Tela de arame de aço

**Bainha:** PVC, PVC retardador de chama

**Cor da bainha:** preto, branco, cinzento, ou conforme a exigência

**Max. Temperatura de operação:** 70 °C, 90 °C

**Pacote:** 100 metros por rolo, tambor de madeira, ou como por a exigência

**Modelo principal do produto:** Cabo de controle SY

**Padrão do produto:** IEC60277, BS6500, VDE0250

## Características do produto:

Resistência a altas temperaturas, baixa temperatura resistência, retardador de chama e alta condutividade elétrica, também fogo Resistência, resistência aos raios UV ou compatível com RoHS podem estar disponíveis conforme solicitação.

## Aplicação do produto:

O Cabo Flexível de Controle PVC PVC é fornecido para um grande número de indústrias, incluindo construção e construção (geralmente em aeroportos), infra-estrutura ferroviária e de transporte, transmissão, distribuição e redes de energia, bem como automação e controle de processo. O cabo SY é usado como cabo de interconexão para medição, controle ou regulação em equipamentos de sinal e controle.

## Parâmetro do produto: (mais detalhes envie um email para nós: [info@himatecable.com](mailto:info@himatecable.com))

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM <sup>2</sup>	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

## Vantagens do produto:

1. O condutor é feito de **novo cobre recozido puro**, garantindo boas propriedades elétricas e ótima condutividade.





2. Somos muito **fabricante profissional de cabos** com avançados equipamentos de produção e rigoroso sistema de inspeção de qualidade, garantindo que os produtos em conformidade com a exigência padrão e personalizado.

### **Equipamentos de produção**



## **Produtos Equipamentos de inspeção de qualidade**



3. Nós temos mais que **10 anos de experiência em exportação** e exportou produtos para **mais de 60 países** em todo o mundo com uma boa reputação internacional ly.







4. nós não só oferecemos **bons produtos** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes**, oferecer um bom treinamento, boas condições de trabalho e de vida aos

funcionários.



5. Também somos uma empresa com **alta responsabilidade social**, muitas vezes participam de atividades de benesses públicas, como plantio de árvores, atividades ambientais verdes, ajudando os alunos pobres e as pessoas em condições difíceis para alcançar seus sonhos, etc.



