### Descrição do produto:



#### Alta qualidade flexível sy-jz sy-oz pvc yslysy controle fábrica de porcelana

Voltagem nominal: 300/500V

Condutor: cobre nu, ou cobre enlatado

Área de seção transversal nominal do condutor: 0,50 ~ 6,0 mgmm

**Núcleos:** 2C ~ 61c

Isolamento: PVC, PVC retardador de chama

Cor de isolamento: branco, preto, amarelo, vermelho, azul, marrom, Brey, verde/amarelo ou outra cor

solicitada ou com numeração

**Escudo:** Tela de brading de arame de aço

Bainha: PVC, PVC retardador de chama

Cor da bainha: Claro ou transparente, preto, branco, cinza ou de acordo com o requisito

Máx.Temperatura de operação: 70 °C, 90 °C

Pacote: 100 metros por rolo, tambor de madeira ou de acordo com o requisito

Modelo de produto principal: SY CONTROL CAB

Padrão do produto: IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

### Características do produto:

Alta resistência à temperatura, baixa temperatura resistência, retardador de chama e alta condutividade elétrica, também fogo Resistência, resistência UV ou compatível com o ROHS podem estar disponíveis conforme solicitação.

## Aplicação do produto:

O cabo flexível de controle de Sy PVC é fornecido a um amplo número de indústrias, incluindo construção e construção (geralmente em aeroportos), infraestrutura ferroviária e de transporte, transmissão, distribuição e redes de energia, bem como controle de automação e processo. O cabo SY é usado como cabo de interconexão para medir, controlar ou regulação em equipamentos de sinal e controle.

Parâmetro do produto: (mais detalhes, envie um email: info@himakecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM2	MM	ММ	mm	kg/km
2 x 0.5	5. 5	6. 5	8. 3	91
3 x 0.5	5. 7	6. 7	8. 6	99
4 x 0.5	6.2	7. 2	9. 1	113
5 x 0.5	6. 7	7. 7	9. 7	129
7 x 0.5	7.3	8. 3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10. 7	12.4	214
18 x 0.5	11. 2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13. 7	14. 9	16.8	400
30 x 0.5	14. 2	15. 4	17.7	454
35 x 0.5	15. 9	17. 1	19.9	585
41 x 0.5	17. 5	18. 7	21. 5	671
50 x 0.5	18. 4	19. 6	21. 9	694
60 x 0.5	20	21. 2	24. 2	895
2 x 0.75	6. 1	7. 1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9. 3	116
4 x 0.75	6. 9	7. 9	9. 8	133
5 x 0.75	7.6	8. 6	10.5	1 <mark>5</mark> 5
7 x 0.75	8.3	9. 3	11. 2	182
12 x 0.75	10. 8	11.8	13. 7	266
18 x 0.75	13. 1	14. 3	16. 2	388
25 x 0.75	15. 6	16.8	19. 1	521
30 x 0.75	16. 1	17. 3	19.6	572
35 x 0.75	17. 9	19. 1	21. 4	684
50 x 0.75	20. 9	22. 1	24.8	909
60 x 0.75	22. 3	23. 8	26. 4	1050

# Vantagens do produto:

1. O condutor é feito de **novo cobre recozido puro**, garantindo boas propriedades elétricas e uma condutividade muito boa.





2. Somos muito <b>fabricante profissional de cabos</b> Com equipamentos de produção avançados e sistema de inspeção de qualidade estrita, garantindo os produtos que atendem aos requisitos padrão e personalizados.
Equipamentos de produção

















Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. Temos mais do que **10 anos de experiência de exportação** e exportou produtos para **Mais de 60 países** sobre o mundo com uma boa reputação international ly.







4. Não apenas oferecemos **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tente **Desenvolva nossas equipes**, ofereça um bom treino, boas condições de trabalho e vida para as equipes.



5. Também somos uma empresa com <b>Altamente reponsibilidade social</b> , muitas vezes participa de atividades públicas de benfits, como plantio de árvores, atividades do ambiente verde, Ajudando os pobres estudantes e as pessoas em condições difíceis de alcançar seus sonhos,etc.

