

## Descrição do produto:



**Tensão nominal:** 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

**Condutor:** condutor de vertente de classe 2, puro recozido cobre

**Área de secção nominal do condutor:** 25 ~ 1000sqmm

**Isolação:** XLPE

**Cor da isolação:** cor da natureza, ou como pedido

**Escudo:** Tela de semi-condutores condutor + Tela de semi-condutores de isolamento + tela metálica

**Bainha:** PVC, PVC retardante de chama, Rohs compatível com PVC

**Cor da bainha:** preto ou como pelo pedido

**Max. temperatura de funcionamento:** 90°C

**Pacote:** cilindro de madeira ou como pela exigência

**Modelo do produto principal:** YJV, YJV62, YJV72

**Produto padrão:** IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Características do produto:

Resistência de alta temperatura e baixa resistência à temperatura, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode estar disponível como por pedido.

## Aplicação do produto:

Aplica-se para as linhas de transmissão e distribuição com tensão nominal acima de 26/35 quilovolts, enquanto o cabo de alimentação retardante de chama é usado em locais com exigências especiais de chama. Propriedade retardante, onde o cabo é colocado firmemente.

## Produto parâmetro: (mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Cruz Seção (mm <sup>2</sup> ) | Espessura da isolamento de XLPE (mm) | Diâmetro aproximado de exterior (mm) | Ampacity aprox no ar (A) | Aprox. ampacity no chão (A) | Aprox. peso (Kg/Km) |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 50                            | 4.5                                  | 24.2                                 | 245                      | 225                         | 952                 |
| 70                            | 4.5                                  | 26,1                                 | 305                      | 275                         | 1190                |
| 95                            | 4.5                                  | 27,7                                 | 370                      | 330                         | 1461                |
| 120                           | 4.5                                  | 29,3                                 | 430                      | 375                         | 1738                |
| 150                           | 4.5                                  | 30,9                                 | 490                      | 425                         | 2054                |
| 185                           | 4.5                                  | 32,7                                 | 560                      | 480                         | 2427                |
| 240                           | 4.5                                  | 35,1                                 | 665                      | 555                         | 3001                |
| 300                           | 4.5                                  | 37,3                                 | 765                      | 630                         | 3604                |
| 3 x 50                        | 4.5                                  | 51                                   | 178                      | 218                         | 3265                |
| 3 x 70                        | 4.5                                  | 54,8                                 | 246                      | 266                         | 4014                |
| 3 x 95                        | 4.5                                  | 58,5                                 | 267                      | 318                         | 4898                |
| 3 x 120                       | 4.5                                  | 61,7                                 | 308                      | 361                         | 5767                |
| 3 x 150                       | 4.5                                  | 65.3                                 | 335                      | 406                         | 6833                |
| 3 x 185                       | 4.5                                  | 69                                   | 394                      | 461                         | 8040                |
| 3 x 240                       | 4.5                                  | 74,1                                 | 465                      | 529                         | 9945                |
| 3 x 300                       | 4.5                                  | 79.1                                 | 528                      | 593                         | 11863               |

## Vantagens do produto:



1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.





2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

### **Equipamentos de produção**





## **Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**







3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.







5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



## Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".