## Descrição do produto:



**Tensão nominal:** 300/500V 450/750V

Condutor: Classe 1 ou classe 2 cobre recozido liso, cobre sólido ou fio de cobre

Área de secção nominal do condutor: 1.0 ~ 35sqmm

Núcleos: 2C ~ 7C

**Isolação:** XLPE, LSZH, LSOH

Cor da isolação: branco, preto, amarelo, vermelho, azul, marrom, Brey, verde/amarelo ou outra cor

solicitada

Bainha: LSZH, LSOH

Cor da bainha: preto, branco, cinza ou como pela exigência

Max. temperatura de funcionamento:  $90^{\circ}$ C,  $110^{\circ}$ C,  $125^{\circ}$ C,  $150^{\circ}$ C

Pacote: 100 metros por rolo, tambor de madeira, ou como pela exigência

Modelo do produto principal: BYJYJ, WDZ-BYJYJ, H05ZZ-U, H07ZZ-U, H05ZZ-R, H07ZZ-R

Produto padrão: IEC60277, BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

#### **Características do produto:**

Baixo fumo livre de halogênio, resistência de alta temperatura, baixa temperatura resistência, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também poderá ser acionado resistência, resistência UV ou Rohs complacente pode estar disponível como pelo pedido.

#### Aplicação do produto:

Os cabos são utilizados para poder geral finalidade de abastecimento e distribuição, como edifício fio de energia, iluminação, etc. em casa ou fora e alimentação diária electrodoméstico, adequado para uso em um conduíte e para instalação fixa, protegida.

#### Parâmetro de produto: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Secção	Tipo de	Espessura da	Espessura da	Média Max.	Peso aproximado	Resistência de
transversal do	condutor	isolação	bainha	Diâmetro exterior	do produto	isolação de min.
condutor		(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(MΩ.km)
(mm <sup>2</sup> )						
2 × 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	11.5	116.99	0.01
2 × 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12	124.84	0,009
2 × 4	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	154.02	0.0085
2 × 4	2	PVC/0,8	PVC/1.2	13	162.49	0.0077
3 × 1.5	1	PVC/0,7	PVC/1.2	10.5	105.86	0.011
3 × 1.5	2	PVC/0,7	PVC/1.2	11	110.82	0.01
3 × 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12	149.34	0.01
3 × 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	159.02	0,009

### Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.





2. nós somos um muito <b>fabricante profissional do cabo</b> com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.
Equipamentos de produção

















Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.







4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as

condições de vida para as equipes de funcionários.							



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, tomar parte em atividades de benefícios públicos, como a árvore verde, plantio atividades de meio ambiente, auxiliando os estudantes pobres e as pessoas em condições difíceis para alcançar seus sonhos,etc.



# Como nos contatar?

Coloque seu detalhes do inquérito em a caixa abaixo e clique em "Contate agora".