## Descrição do produto:



**Condutor:** CCA + CCS/CCA/CCU/BC

Tamanho do condutor: 0,51 mm, 24AWG

**Torção pares:** 4 ~ 25 pares

Isolação: PE, PEAD

**Cor da isolação:** 4 pares cor: azul/branco-azul; Verde/branco-verde; Laranja/branco-laranja; Marrom/branco-marrom, color codificado de acordo com o código de cores ANSI/TIA/EIA-568-B

Escudo: Folha de alumínio + protetor de tela de fio de cobre de fio de cobre estanhado de tela /

Bainha: retardantes de chama PVC Rohs complacente, LSZH composto

Cor da bainha: branco, cinza, azul ou como por solicitação de

Pacote: 305 metros por caixa ou como por exigência

Modelo do produto principal: SFTP Cat5e, HSYVP5e, HSYYP5e, HSYZP5e

Produto padrão: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

#### Características do produto:

Resistência UV e Rohs compatível com; Apresentam diferentes vertente Lino-comprimento, mantendo boa PRÓXIMO e FEXT, antieletromagnética perturbadores de melhoria; Estrutura CCS + CCA/CCA/CCU/BC condutor, isolação HDP/PE, revestimento de PVC FRPVC/LSOH, estrutura, de geminação Adicionado flexível, facilmente cabeamento; Transmissão de dados de alto desempenho.


### Aplicação do produto:

A frequência de transmissão de cabos para 100MHz, usado como cabeamento entre a caixa de cruzconexão e a comunicação produção e da área de operação ou entre quadros de distribuição principal na sistema de fiação abrangente de edifício comercial e residencial abrangente sistema de fiação, suporte 10Base-T, ISDN, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-T4/TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet 1000Base-TX Gigabit Ethernet, ATM52/155Mbps, 622Mbps.

#### Datas de Packae: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)


Produto	Norminal Secção	Fio	Insulationl	Cálculo Diâmetro	Produto prox.
Tipo	transversal	Estrutura	Diâmetro	exterior	peso
Describtion	(mm)	do núcleo	(mm)	(mm)	(Kg/km)
		(N/mm)			
Cat. 5e SFTP PVC	4x2x0.5(24AWG)	1/0.517	1.06	6.2	65
Cat. 5e SFTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0.517	1.06	6.2	67
























Packaging & Shipping



# Como nos contatar?

Coloque seu detalhes do inquérito em a caixa abaixo eclique em "Contate agora".