

## Descrição do produto:



**Tensão nominal:** 0.6/1KV

**Condutor:** Sólido de classe 1 ou classe 2 fio condutor, puro recozido cobre

**Área de secção nominal do condutor:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Isolação:** XLPE, PE, LSZH, LSOH

**Cor da isolação:** 2C: vermelho + azul, 3C: vermelho + amarelo + verde, 4C: azul, vermelho + amarelo + verde 5C: amarelo, vermelho + verde + azul + preto, o método de identificação é com fita de cor normalmente

**Armadura:** armadura de arame de aço para múltiplos núcleos, armadura de arame de alumínio para single core

**Bainha:** PE, LSZH, LSOH

**Cor da bainha:** preto ou como pelo pedido

**Max. temperatura de funcionamento:** 90°C, 110°C, 125°C, 150 °C

**Pacote:** cilindro de madeira ou como pela exigência

**Modelo do produto principal:** YJY33, WDZ-YJY33

**Produto padrão:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Características do produto:

Baixo fumo livre de halogênio, resistência de alta temperatura e baixa resistência à temperatura, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode estar disponível como por pedido.

## Aplicação do produto:

Os cabos podem ser colocados fixa lugares onde os cabos podem ser protegidos de mecânica estranha muito forte forçar a uma certa temperatura, tais como o túnel de canalização interna, antena, cabo ou enterrando direto para projeto de linha transmissão e distribuição de poder na Pontuação: A/c UO/U 0.6/1KV e abaixo.

## Produto parâmetro: (mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Cruz Seção (mm <sup>2</sup> ) | Espessura da isolação de XLPE (mm) | Diâmetro do fio de armadura (mm) | Espessura da bainha do PVC (mm) | Diâmetro aproximado de exterior (mm) | Peso aproximado (Kg/Km) |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 3 x 16 + 10                   | 0,7/0,7                            | 1.25                             | 1.7                             | 23                                   | 1180                    |
| 3 x 25 + 16                   | 0,7/0,9                            | 1.6                              | 1.7                             | 26,1                                 | 1750                    |
| 3 x 35 + 16                   | 0,7/0,9                            | 1.6                              | 1.8                             | 27,9                                 | 2100                    |
| 3 x 50 + 25                   | 1,0/0,9                            | 1.6                              | 1.9                             | 31,2                                 | 2750                    |
| 3 x 70 + 35                   | 1.1/0,9                            | 2                                | 2                               | 36,6                                 | 3450                    |
| 3 x 95 + 50                   | 1.1/1.0                            | 2                                | 2.1                             | 41                                   | 4900                    |
| 3 x 120 + 70                  | 1.1/1.2                            | 2                                | 2.2                             | 45,3                                 | 6040                    |
| 3 x 150 + 70                  | 1.4/1.1                            | 2.5                              | 2.4                             | 50                                   | 7590                    |
| 3 x 185 + 95                  | 1.6/1.1                            | 2.5                              | 2.5                             | 55,3                                 | 9130                    |

## Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

### **Equipamentos de produção**



## **Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**





3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



## Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".