

Descrição do produto:



Tensão nominal: 0.6/1KV

Condutor: Sólido de classe 1 ou classe 2 fio condutor, puro recozido cobre

Área de secção nominal do condutor: 1.5 ~ 1000sqmm

Isolação: PVC, PVC retardante de chama, Rohs compatível com PVC

Cor da isolação: 2C: vermelho + azul, 3C: vermelho + amarelo + verde, 4C: azul, vermelho + amarelo + verde 5C: amarelo, vermelho + verde + azul + preto, o método de identificação é com fita de cor normalmente

Armadura: armadura de arame de aço para múltiplos núcleos, armadura de arame de alumínio para single core

Bainha: PVC, PVC retardante de chama, Rohs compatível com PVC

Cor da bainha: preto ou como pelo pedido

Max. temperatura de funcionamento: 70 °C, 90°C

Pacote: cilindro de madeira ou como pela exigência

Modelo do produto principal: VV32, ZR-VV32

Produto padrão: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Características do produto:

Resistência de alta temperatura e baixa resistência à temperatura, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode estar disponível como por pedido.

Aplicação do produto:

Os cabos podem ser colocados em lugares onde os cabos podem ser protegidos de mecânica estranha muito forte forçar a uma certa temperatura, tais como o túnel de canalização interna, antena, cabo ou enterrando direto para projeto de linha transmissão e distribuição de poder na Pontuação: A/c UO/U 0.6/1KV e abaixo.

Produto parâmetro: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

| Cruz Seção (mm ²) | Isolação espessura (mm) | Diâmetro de fio de armadura (mm) | Espessura da bainha (mm) | Aprox. Diâmetro exterior (mm) | Aprox. peso (Kg/Km) |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 50 | 1.4 | 1.25 | 1.5 | 19.1 | 820 |
| 70 | 1.4 | 1.25 | 1.6 | 21.1 | 1070 |
| 95 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 23,4 | 1390 |
| 120 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 26.3 | 1600 |

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção



Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".