

Descrição do produto:



Tensão nominal: 0.6/1KV

Condutor: Sólido de classe 1 ou classe 2 fio condutor, puro recozido cobre

Área de secção nominal do condutor: 1.5 ~ 1000sqmm

Isolação: XLPE

Cor da isolação: 2C: vermelho + azul, 3C: vermelho + amarelo + verde, 4C: azul, vermelho + amarelo + verde 5C: amarelo, vermelho + verde + azul + preto, o método de identificação é com fita de cor

normalmente

Armadura: armadura de arame de aço para múltiplos núcleos, armadura de arame de alumínio para single core

Bainha: PVC, PVC retardante de chama, Rohs compatível com PVC

Cor da bainha: preto ou como pelo pedido

Max. temperatura de funcionamento: 90°C

Pacote: cilindro de madeira ou como pela exigência

Modelo do produto principal: YJV32, ZR-YJV32

Produto padrão: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Características do produto:

Resistência de alta temperatura e baixa resistência à temperatura, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode estar disponível como por pedido.

Aplicação do produto:

Os cabos podem ser colocados fixa lugares onde os cabos podem ser protegidos de mecânica estranha muito forte forçar a uma certa temperatura, tais como o túnel de canalização interna, antena, cabo ou enterrando direto para projeto de linha transmissão e distribuição de poder na Pontuação: A/c UO/U 0.6/1KV e abaixo.

Produto parâmetro: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Cruz Seção (mm ²)	Espessura da isolamento de XLPE (mm)	Diâmetro do fio de armadura (mm)	Espessura da bainha do PVC (mm)	Diâmetro aproximado de exterior (mm)	Peso aproximado (Kg/Km)
3 x 16 + 10	0,7/0,7	1.25	1.7	23	1180
3 x 25 + 16	0,7/0,9	1.6	1.7	26,1	1750
3 x 35 + 16	0,7/0,9	1.6	1.8	27,9	2100
3 x 50 + 25	1,0/0,9	1.6	1.9	31,2	2750
3 x 70 + 35	1.1/0,9	2	2	36,6	3450
3 x 95 + 50	1.1/1.0	2	2.1	41	4900
3 x 120 + 70	1.1/1.2	2	2.2	45,3	6040
3 x 150 + 70	1.4/1.1	2.5	2.4	50	7590
3 x 185 + 95	1.6/1.1	2.5	2.5	55,3	9130

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção




Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.

5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".