

## Descrição do produto:



**UL3071 UL3074 condutor de cobre estanhado fio isolado de silicone 600 V fábrica na Chema**

**Tensão nominal:** 600V

**Condutor:** Cobre estanhado 18AWG a 14AWG ou cobre nu

**Isolamento:** Borracha de silicone

**Trança:** Fibra de vidro Silicone

**Cor disponível:** Preto-marrom-vermelho-laranja-amarelo-verde-azul-violeta-cinza-branco-transparente-verde/amarelo, etc.

**Subsídio de diâmetro externo:**  $\pm 0,10$  mm

**Pacote:** 305 metros por rolo, 200 metros por rolo ou conforme necessidade

**Faixa de temperatura:** -60°C a 200°C

**Padrão:** UL3071/UL3074

### Característica do produto:

Resistência a altas temperaturas, resistência a baixas temperaturas, antiácido e álcali, resistência ao fogo e ao envelhecimento, inoxidabilidade, resistência à umidade, isolamento elétrico fino e desempenho flexível Conformidade com UL758 e UL 1581 RoHs.

### Aplicação do produto:

Aplicar em eletrodomésticos, iluminação e iluminação e faróis, máquinas elétricas, sensores de temperatura, séries militares, séries químicas de metalurgia, automóveis e navios, instalação elétrica.

### Parâmetro do produto: (mais detalhes envie-nos um e-mail: [info@himakecabo.com](mailto:info@himakecabo.com)):

| Padrão | AWG | Estrutura do condutor (mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro total (mm) | Resistência do condutor 20°C (ohm/km) | Ampacidade permitida 20°C-AMR |
|--------|-----|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| UL3071 | 18  | 7×0,39                     | 0,96                         | 3,11                | 22,2                                  | 11,01                         |
| UL3071 | 16  | 7×0,50                     | 0,96                         | 3,45                | 14,0                                  | 17,52                         |
| UL3071 | 14  | 41×0,26                    | 0,96                         | 3,75                | 8,78                                  | 27,84                         |
| UL3074 | 12  | 45×0,32                    | 0,96                         | 4h40                | 5,31                                  | 88,40                         |

### Vantagens do produto:

## ADVANTAGE

# WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,  
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

## PACKAGING LOGISTICS



### Como entrar em contato conosco?

Coloque o seu **Detalhes do inquérito** in a **caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".

